

Fișa tehnică



HORNBACH Silikat-Grundierung Innen **Amorsă minerală pentru interior pe bază de silicați**

- ✓ consolidează suportul
- ✓ permite peretului să respire
- ✓ fără conservanți

Proprietăți

Amorsă incoloră pe bază de silicați, pentru stabilizarea substraturilor absorbante la interior înainte de aplicarea vopselei pe bază de silicați Silikat-Farbe. Prin utilizarea acestui produs veți obține un substrat de cea mai bună calitate pentru straturile aplicate ulterior cu vopseaua Hornbach Silikat-Farbe Innen.

- are un efect puternic în profunzime ce îmbunătățește aderența suprafețelor și permite difuzia vaporilor
- capacitate ridicată de difuzie

Destinație

Pentru interior.

Pentru tencuielile noi și vechi pe bază minerală (P I-III), cum ar fi tencuielile cu var, var cu ciment și beton, vopsele vechi pe bază de silicați și minerală etc. Produs perfect și pentru diluarea vopselelor și tencuielilor pe bază de silicați.

Nu se va aplica pe vopseaua latex marcă Hornbach Seidenlatex/Glanzlatex.

Ton de culoare

Incolor

Indice de strălucire

-

Conținut

Silicat cu stabilizatori organici, dispersie de acrilat, aditivi, apă.

Rezistență la lumină

-

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 L este suficient pentru cca. 6 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 8 – 10 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Accesorii pentru vopsit

Pensulă, trafalet, aparat de vopsit.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată, curată, să nu prezinte urme de grăsime și ulei și să fie rezistentă. Îndepărtați straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Lăsați la uscat sau la fluatizat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni.

Amestecați bine înainte de utilizare. Pentru substraturi cu capacitate redusă de absorbție, Silikat-Grundierung este diluată în raport de 1:1 până la 1:3 cu apă.

Substraturile cu capacitate absorbantă normală vor fi amorsate o dată fără diluare.

Suprafețele puternic absorbante vor fi grunduite de 2 ori ud-pe-ud, adică 2 straturi aplicate succesiv, fără uscare intermediară.

Rețineți: Amorsa nu trebuie să formeze un strat lucios (în caz contrar, straturile de acoperire ulterioare își vor pierde aderența). Pentru a asigura ponderea corectă, efectuați aplicări de probă cu diferite cote de diluare.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +5 °C (valabil pentru aer și substrat)!

Rețineți: Feriți de stropi geamurile, teracota, marmura și plantele! Curățați imediat stropii de pe obiecte!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/h începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. Pentru pulverizare utilizați filtrul Kombi A2/P2. A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun. Evitați dispersarea în mediu.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Aruncați conținutul/containerul la deșeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.