

Fișa tehnică



HORNBACH StyleColor TENCUIALĂ STRUCTURATĂ

- ✓ tencuială cu efect structurat pentru finisare
- ✓ aplicați pur și simplu cu rolă și modelați
- ✓ se poate oricând îndepărta, însă doar de pe suprafețele netede

Proprietăți

Tencuială decorativă pentru finisare care permite peretelui să respire, miros ușor, fără solvenți pentru obținerea unei structuri impresionante a pereților la interior. Se va prelucra ulterior cu StyleColor BRONZ.

Destinație

Pentru interior.

Se recomandă pentru toate tencuielile interioare, beton, gips, plăci de gipscarton, straturi vechi aderente și intacte, mate de vopsea de dispersie.

Nu este adecvat pentru tapet.

Ton de culoare

Alb

Indice de strălucire

Luciu mătăsos

Conținut

Dispersie pe bază de acetat polivinilic, pigmenți, praf de marmură, silicați, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, piritionă de zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Aplicati nediluat.

Ductibilitate

1 kg este suficient pentru cca. 1,2 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscarea completă are loc după cca. 24 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Rolă cu păr scurt, gletieră venețiană, burete. Se vor utiliza numai scule inoxidabile!

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, absorbantă și să fie rezistentă. Îndepărtați straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Spălați murdăria și grăsimea. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Suprafețele care trebuie vopsite vor fi tratate în prealabil cu grund acrilic Hornbach sau cu amorsă cu efect în adâncime pentru protecție Hornbach. Opțional: Pentru o fixare optimă a tencuiei aplicați mai întâi amorsa de tencuială de culoare albă Hornbach nuanțată în culori asemănătoare culorii dorite a tencuiei la centrul de mixare culori Hornbach.

Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați StyleColor TENCUIALĂ STRUCTURATĂ cu o rolă cu păr scurt. Structurați aleatoriu stratul încă umed folosind gletieră venețiană. Lăsați să se usuce. Cu un burete umed aplicați apoi StyleColor BRONZ, executând mișcări în formă de cruce.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.