

Fișa tehnică



HORNBACH Renovierweiss

- ✓ suprafață mare de acoperire
- ✓ rezistentă și ușor de prelucrat
- ✓ putere bună de acoperire

Proprietăți

Vopsea mată în dispersie pentru interior, rezistentă, cu suprafață și putere mare de acoperire. Ideală pentru lucrări noi și de renovare în întreaga locuință.

Destinație

Pentru tencuieli interioare uzuale, gips, placi de gipscarton, beton, panouri din fibrocement, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre ruogoase, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie.

Ton de culoare

Albă

Indice de strălucire

Mat

Conținut

Dispersie sintetică, masă de umplere, oxid de titan, aditivi, apă, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, piritionă de zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună.

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 8 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Compararea puterii de acoperire (valori orientative pentru 1 l la aplicarea unui singur strat):

Tencuieli netede	suprafață netratată	7 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	8 m ²
Gips-carton	suprafață netratată	7 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	8 m ²
Tapet structurat	suprafață netratată	5,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6,5 m ²
Fibră de sticlă	suprafață netratată	5,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6,5 m ²

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Tencuială	suprafață netratată	4,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	5,5 m ²

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 %: Permite aplicarea unui nou strat de acoperire după 4 - 5 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea. Scrierea cu cretă poate avea loc doar după uscarea completă.

Accesorii pentru vopsit

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămâni să se usuce. Amorsați sub- straturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach.

Agitați bine înainte de utilizare. Stratul initial poate fi diluat cu pana la 5% apă. Aplicați stratul de acoperire fără diluare.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Vă rugăm sa transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH 208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.