

FIȘĂ INFORMATIVĂ DESPRE PRODUS

Instrument de sertizare manual hidraulic



Descriere

Presă manuală de sertizare cu actuator hidraulic, concepută pentru sertizarea terminalelor pe firele electrice, poate fi utilizată și pentru conectarea cablurilor de oțel. Presa hidraulică este potrivită pentru sertizarea papucilor de cupru și aluminiu. Datorită utilizării unui cilindru hidraulic, sertizarea chiar și a terminalelor groase nu necesită utilizarea unei forțe mari.

Caracteristici

- Forță de strângere 100 kN / 10 tone;
- Tip matrice - divizată, hexagonală;
- 11 matrițe incluse;
- Dimensiuni fălci 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 100, 150, 185, 240, 300 mm²;
- Interval de strângere pentru aluminiu 16-240 mm², pentru cupru 16-300 mm²;
- Elemente de lucru din oțel forjat, mâner acoperit cu plastic moale; Capul de lucru rotativ permite lucrul la diferite unghiuri;
- Supapa de acționare determină deschiderea lină a fălcilor;
- Construcția permite înlocuirea eficientă a capetelor de sertizare;
- Calitatea înaltă a materialelor utilizate garantează o durată lungă de viață a dispozitivului; Ambalat într-o valiză practică;
- Lungime totală 470 mm;
- Greutate 3,55 kg.

Date tehnice

HT1P169	5902801268786	16-300 mm ²	1 pc	1 pcs

120 kN x 12