

BLOCK T766 HYDRO INJECT

Pâlnii de aplicare

WATERPROOFING SOLUTIONS

Pentru pereti si elemente verticale

- Palnii de aplicare a produsului Bostik Block A575
- Instalare usoara
- Recipiente gradate
- Reutilizabile

DESCRIERE

BLOCK T766 HYDRO INJECT este o pâlnie de aplicare nouă, durabilă și reutilizabilă, destinată utilizării împreună cu **BLOCK A575 HYDRO LIQUID**. Pâlnia este ușor de instalat și de umplut datorită deschiderii largi din partea superioară și a duzei conice detașabile. Duza are un sistem de etanșare compresibil, care permite o injecție gravitațională precisă și curată, fără a necesita pompe.

BLOCK T766 HYDRO INJECT livrează ușor și cu precizie cantitatea corectă de lichid de etanșare în substratul vertical, formând un strat orizontal de protecție împotriva umidității ascensionale în toate tipurile comune de zidărie, precum beton, calcar, plăci ceramice etc., atât în interior, cât și în exterior

ZONA DE APLICARE

Potrivit pentru diferite tipuri de piatră și beton, suprafețe absorbante etc., atât la interior, cât și la exterior. Pentru instalarea unei bariere orizontale de oprire a absorției prin capilaritate.



20
Palnii
per 1ml

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Transparent
Compozitie	Palnii de plastic
Curatare	Clățiți palniile cu multă apă.
Consum	6 palnii/ 0.3 ml 20 palnii/ 1 ml
Termen de valabilitate	36 luni

MOD DE APLICARE

Respectați fișa tehnică (TDS) pentru **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** pentru a asigura un rezultat perfect, obținând o barieră orizontală continuă de hidroizolație în substraturile existente.

În aplicațiile obișnuite în care a fost observată umezeala ascensională, este necesar să se trateze complet perimetrul. Găurile trebuie forate în perete la aproximativ 10–15 cm deasupra nivelului solului. Forțați la un unghi de 30–40° și la o adâncime de 2/3 din grosimea zidăriei.

Diametrul găurilor forate trebuie să fie de 10–12 mm.

Distanța dintre găuri nu trebuie să depășească 10 cm.

Aproximativ 5–6 cm deasupra primului rând de găuri forate, forțați un al doilea rând decalajat, urmând instrucțiunile de mai sus. De regulă, sunt suficiente două rânduri de găuri forate. Un al treilea rând ar trebui forat numai în caz de condiții extreme.

AMBALARE

CODE SKU	COD EAN	U.M.	PCS/BOX
30623096	4008373138425	PCS	20

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fișă Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Va rugăm să consultați, de asemenea, Fișa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța.

Afirmatiile, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Pentru pereti si elemente verticale



SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate la:

<https://bostiksds.thewerco.com/default.aspx>

Recomandările de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Deși documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greseli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, va recomandăm să efectuați personal testele practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

Bostik Romania
Str. Rasaritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com