

DH-PFM3350-600

Standard european 230V - Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu interfață de linie 600VA/360W



Prezentare generală a seriei

Sursa de alimentare neîntreruptibilă are performanțe remarcabile, oferind un randament extrem de stabil. Se adaptează ușor la medii complexe, cum ar fi rețelele electrice principale, și are protecție împotriva supratensiunii și suprasarcinii. Concepută pentru confort, este plug and play și ușor de utilizat.

Scenă

Pentru utilizare în interior, intervalul de temperatură este între 0°C și 40°C, cu o umiditate ambientală care nu depășește 90% și fără condens.

Specificații tehnice

Capacitate

Capacitate 600 VA, 360 W

Intrare

Tensiune de intrare 170–280 V c.a.

Curent de intrare 2,9 A

Frecvență nominală de intrare 50/60 Hz

Factor de putere 0,6

Ieșire

Tensiune de ieșire 230 VAC implicit

Curent de ieșire 2,7 A

Putere de ieșire 600 VA, 360 W

Frecvența de ieșire 50 Hz ± 0,1 Hz

Timp de comutare Tipic 4 ms–8 ms

Undă de ieșire Mod CA: Undă sinusoidală pură;
Mod baterie: Undă sinusoidală simulată

Vine cu o gamă largă de tensiune de intrare de 170–280 VAC și se poate conecta cu ușurință se adaptează la fluctuații și la diverse medii de rețea.

Funcționează silențios pentru un mediu liniștit.

Oferă stabilizare digitală a tensiunii.

Încărcare rapidă în doar 4 ore.

Comutare rapidă de 4-8 milisecunde.

Protejează împotriva supraîncălzirii, scurtcircuitului, supraîncălzirii și

descărcare de gestiune.

Baterie

Baterie încorporată	Da
Tip baterie	Baterie cu plumb-acid
Cant. de baterie	1 × 7Ah
Curent de încărcare	1 A
Tensiune de încărcare limitată	13,7 V/buc
Timp de încărcare	4H-6H până la 90%
Timp maxim de călătorie pe durata completă Baterie	3 minute

Indicatori

Indicator luminos de stare	Mod baterie: Lumina roșie clipește o dată la 10 secunde Mod de alimentare de la rețea: Lumina verde aprinsă constant Mod de eroare: Lumina roșie aprinsă constant
----------------------------	---

Alarma

Indicator de alarmă	Mod baterie: Bip-uri o dată la 10 secunde Baterie descărcată: Emite un semnal sonor o dată pe secundă Suprasarcină: Emite un semnal sonor la fiecare 0,5 secunde și continuă să emită un semnal sonor atunci când există o defecțiune
---------------------	---

Protecție

Tipuri de protecție	Protejează împotriva supraîncălzirii, supraîncălzirii bateriei și descărcării excesive
---------------------	--

Capacitate de suprasarcină	30 de secunde
----------------------------	---------------

Ștehere și prize

Mufa de intrare	Standard european
-----------------	-------------------

Lungimea cablului de intrare	1,2 m (3,94 picioare)
------------------------------	-----------------------

Standardul prizei	Standard european
-------------------	-------------------

Număr de mufe de ieșire	2
-------------------------	---

Structura

Dimensiuni produs	297 mm × 101 mm × 142 mm (11,69" × 3,98" × 5,59") (L × l × I)
Dimensiunile ambalajului	340 mm × 140 mm × 220 mm (13,39" × 5,51" × 8,66") (L × l × I)
Materialul carcasei	Plastic
Aspect Culoare	Negru
Greutate netă	4,4 kg (9,70 livre)
Greutate brută	4,6 kg (10,14 livre)

Mediu

Temperatura de funcționare	0 °C până la +40 °C (+32 °F până la +104 °F)
Umiditate de funcționare	0%-90%, fără condens
Temperatura de depozitare	-15 °C până la +55 °C (+5 °F până la +131 °F)
Umiditate de depozitare	0%-90%, fără condens

Certificări

Certificări	CE
-------------	----

Informații despre comandă

Tip	Model	Descriere
Putere neîntreruptibilă Alimentare (cu baterie)	DH-PFM3350-600	Standardul european 230V - Interactiv pe linie 600VA/360W Putere neîntreruptibilă Livra

Dimensiuni (mm [Țoli])

