



FISA TEHNICA CLOR ACTIV

Hipoclorit de sodiu lichid , gata de folosit cu o concentratie de clor activ cuprinsa intre 12 – 15 % Contine agenti sechestranti care previn aparitia depozitelor de calcar in pompe dozatoare , valve si tubulatura. Distruge toate impuritatile prezente in apa piscinei (bacterii, virusi si materii organice) Descompunerea este inceata datorita stabilizantului. Eficient si in cazul apei dure. Complet solubil, nu afecteaza apa. Produsul poate fi adaugat direct din ambalajul original , evitanduse transferul in al doilea recipient. Manipularea este astfel mai usoara. Se ajusteaza nivelul ph-ului intre 7,0 si 7,4. Clor lichid poate fi folosit cu ajutorul pompei dozatoare, care v-a pompa produsul nediluat direct din ambalajul original sau din rezervor. Reglarea pompei se face cu ajutorul unui reglator automat pentru clor / pH Mentineti concentratia de clor active intre 0.4 si 1.4 mg/l. Daca stabilizantul (acid cianuric) este prezent, nivelul clorului disponibil trebuie sa fie egal sau mai mare de 2mg /l.

Depozitare : Trebuie pastrat in ambalajul original, inchis, ferit de inghet. A se feri de razele soarelui. Ambalajul din plastic, golit si bine spalat , poate fi reciclat.