



FISA TEHNICA
ULEI PENTRU MOTOARELE PE BENZINA IN DOI TIMPI
RURIS 2TT - MAX API: TC

PERFORMANTE

API: TC

DESCRIERE

RURIS 2TT - MAX API: TC este un ulei semisintetic pentru motoare în doi timpi, cu aditivi ultramoderni care împiedică oxidarea, coroziunea, uzura și depunerile. Corespunde nivelurilor de performanță cele mai ridicate impuse de standardele japoneze și europene. Asigură o lubrifiere adecvată sistemelor operate cu amestecuri, în cazul în care se folosește raportul de amestec specificat de producător în manualul motorului (de regulă 1:50). Folosirea acestui ulei nu se recomandă în cazul motoarelor în doi timpi cu lubrifiere prin amestec care funcționează cu combustibil cu conținut de bioetanol. Pentru motoarele pe benzină în doi timpi, cu lubrifiere cu preamestec sau cu injecție de ulei (autolubrifiere) Motoare și scutere moderne, cu motoare în doi timpi Motoare în doi timpi ale utilajelor de grădinarit de mici dimensiuni (grape rotative, mașini de tuns iarbă, ferăstraie cu lanț manuale, generatoare etc.) Motoare cu benzină în doi timpi, cu lubrifiere cu preamestec sau cu injecție de ulei (autolubrifiere)

AVANTAJE

Acesta garantează: amestecul foarte bun de combustibil, proprietati de curățare bune și dispersarea care limitează formarea de depozit de carbon, cenușă în suspensie, lac și sedimente, temperatura fluxului de scăzut, ceea ce permite aplicarea în condiții de operare dificile, proprietăți anticorozive foarte bune.

Proprietatile fizico-chimice uzuale ale uleiului **RURIS 2TT - MAX API: TC**, sunt următoarele:

PROPRIETATI	VALORI UZUALE
Densitatea la 15°C (g/cm ³)	0,851
Punctul de curgere [°C]	-25
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	9,7
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	268
Conținut de cenușă (sulfat) [% (m/m)]	0,17

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE:**

Înainte de utilizarea produsului, consultați ghidul de întreținere (cartea tehnică) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandărilor producătorului.

Depozitați în ambalajul original, în spații amenajate, uscate și cu ventilație corespunzătoare. Țineți departe de flacăra deschisă sau alte surse de aprindere. Protejați de acțiunea directă a razelor solare. În cazul butoaielor, acestea se vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apă sau deteriorarea etichetei.

În timpul transportului, depozitarii și utilizării produsului se vor respecta normele generale de protecția muncii și a mediului înconjurător referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultați Fisa Tehnică de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate și nu numai că nu necesită aditivare ulterioară, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. În cazul aditivării suplimentare efectuate de utilizator, fabricantul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C

Termenul de garanție, la stocare, este de 5 ani de la data fabricației.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informațiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sănătății, dacă este utilizat în aplicațiile pentru care este destinat și în conformitate cu recomandările din Fisa cu Date de Securitate. Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fisa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.