



## **Fisa Tehnica de Produs**

### **PASTA GAZ**

---

#### **DESCRIERE:**

Mastic antigripant, antioxidant pentru sigilarea racordurilor de gaz si vapori de apa.  
Pentru uz professional.

#### **PREZENTARE FIZICA:**

Pasta vascoasa, de culoare crem-galbuie, ambalata la cutie 460 gr .

#### **COMPOZITIE CHIMICA:**

Un amestec de minerale inerte, uleiuri minerale, inhibitor coroziune , polimeri.

#### **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:**

Pasta sigilanta gata de folosit pentru etansarea racordurilor filetate. Nu se intareste, anticoroziva, nu este toxica. Previne oxidarea. Ideala pentru sigilarea racordurilor filetate ale tevilor metalice folosite in instalatiile de gaz, aer si abur.  
Nu se dilueaza produsul cu substante inflamabile sau alimentare.  
Se foloseste impreuna cu canepa.  
Temperatura de lucru, pana la 300 gradeC / 12 bar.

#### **CLASIFICAREA PERICOLELOR:**

Fraze de siguranta:

S 2 - A nu se lasa la indemana copiilor.

S 46 - In caz de inghitire , a se consulta medicul si a se arata eticheta.

PRODUS elaborat si fabricat in Romania de ECOTECH CHEMICALS.