



ELECTRO CIRKEL

› RETAIL B.V.



PRODUCT ATTRIBUTES (NOT FOR DISTRIBUTION)

Nume de marcă	Calex
Descriere produs	Calex Smart LED GLS-lamp A60 E27 220-240V 9.4W 806lm 2200-4000K
Cod EAN	8712879146438
Cod produs	900001.2 (numărul de model din fabrică: A60-PA-WIFILIC-TY-CCT 9.4W)

Logistică (Ambalare), Palet, EAN

Cod HS	8539520000 - LED lamps & tubes
Cod document HS	Y924 - Doesn't contain mercury. Goods not concerned by Regulation (EU) 2017/852
Material ambalaj articol	Carton
Greutate ambalaj articol	85 gr
Lăţime ambalaj articol	65 mm
Adâncime ambalaj articol	65 mm
Înălţime ambalaj articol	125 mm
Cod EAN articol	8712879146438
Cantitate cutie interioară	6
Greutate ambalaj cutie interioară	639 gr
Lungime ambalaj cutie interioară	217 mm
Lăţime ambalaj cutie interioară	143 mm
Înălţime ambalaj cutie interioară	135 mm
Cod ITF	18712879146435
Cantitate cutie exterioară	162
Greutate ambalaj cutie exterioară	2100 gr
Lungime ambalaj cutie exterioară	667 mm
Lăţime ambalaj cutie exterioară	445 mm
Înălţime ambalaj cutie exterioară	420 mm
Etichetă Fragil	Yes
Etichetă „Această parte în sus”	Yes

Specificaţii generale produs (formă, dimensiuni, greutate)

Lungime produs (mm)	108.0000 mm
Potrivit pentru piaţa UK	No
Tip bec	Standard
Formă bec	A60
Lăţime produs (mm)	60.0000 mm
Temperatură de culoare (CCT)	2200-4000

Înălțime produs (mm)	108.0000 mm
Diametru produs (mm)	60.0000 mm
Greutate produs (fără ambalaj)	53.0000 gr
Nedirecțional sau direcțional (sursă de lumină)	Non-directional
Alimentare rețea sau nu (sursă de lumină)	Mains
Tehnologie de iluminat utilizată	LED
Dimabil	Dimmable via app
Tip/dimensiune dulie	E27
Culoare dulie (doar pentru dulii tip E)	Aluminium Nickel Plated
Inel dulie doar pentru dulii tip E	White
Culoare sticlă finisată	Softone
Frecvență (Hz)	50/60
Tensiune (V)	220-240
Putere echivalentă	60 W
Clasă de eficiență energetică	F
Durată de viață declarată L70B50 (h)	15000 hr
Grad IP (produs complet)	IP 20

SMART specs

Tip modul Smart	WBLC5
Frecvență Wi-Fi WLAN	2.4 GHz
Câștig antenă Wi-Fi	4.6000
Putere maximă transmisie radio	15.0000 dB

Specificații specifice (specificații tehnice)

Formă LED	SMD
Cantitate filament/SMD	16
Marcă cip LED	Sanan
Indice de redare a culorilor (CRI)	80
Putere nominală (Pon)	9.4000 W
Consum standby (Psb)	0.0000 W
Flux luminos sursă de lumină	806 lm
Flux luminos intrare (sursă de lumină)	Sphere (360°)

QC

Temperatură de culoare tehnică (CCT)	4000
Număr de înregistrare EPREL	711748
Link produs EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/711748
Link EPREL EEL (.pdf)	https://eprel.ec.europa.eu/label/Label_711748_big_color.pdf
Link EPREL EEL (.png)	https://eprel.ec.europa.eu/labels/lightsources/Label_711748_big_color.png
Coordonată de cromaticitate x	0.3818
Coordonată de cromaticitate y	0.3797
Proiectat pentru utilizare optimă în condiții non-standard	No
Sursă de lumină reglabilă cromatic (CTLS)	Yes
Consum energetic	10 kWh/1000h
Consistență culoare (SDCM)	<= 5 steps MacAdam ellipse

Mod de operare	Standard
Valoare R9 - Indice redare culoare (CRI)	5
Factor de deplasare (cos ϕ1)	0.5000
Metrică flicker (Pst LM)	1.0000
Metrică efect stroboscopic (SVM)	0.9000
Factor de putere (pf)	0.5000
Flux luminos după 1200 cicluri de comutare	751 lm
Sursă de lumină conectată (Smart / Wi-Fi, Bluetooth, SRD)	Yes
Consum standby rețea (Pnet)	0.5000 W
Factor de menținere flux luminos (XLMF)	93.1100 %
Factor de supraviețuire	0.9000

Altele

Etichetă FSC material cutie interioară	N/A
Etichetă FSC material cutie exterioară	N/A