

FIȘĂ TEHNICĂ

EQUALIZING HOLZSPRAY

Spray pentru retușare lemn

Cod produs: 0600XX

Revizia: 01 din 05.05.2025

DESCRIERE

Lac nitro cu uscare rapidă, special conceput pentru lemn.

Rezistent la lumină și foarte ușor de utilizat, permite realizarea rapidă și eficientă a lucrărilor de **retușare** pe orice suprafață din lemn, atât la interior, cât și la exterior.

DOMENII DE APLICARE

Lucrări de retușare pe suprafețe interioare.

După uscare, șlefuire și acoperire ulterioară, este adecvat și pentru **utilizare la exterior**.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristică	UM	Valoare
Aspect	–	Lichid
Miros	–	Specific
Solubilitate	–	Insolubil
Punct de aprindere	°C	23 (recipient închis)
Temperatură de autoaprindere	°C	340

MOD DE UTILIZARE

- Umpleți eventualele imperfecțiuni cu **BORMA HOLZMASSE**, apoi șlefuiți și curățați cu atenție suprafața de grăsimi și murdărie.
 - Agitați bine spray-ul timp de câteva minute înainte de utilizare. În cazul produselor colorate, se recomandă verificarea nuanței.
 - Pulverizați ușor, în treceri încrucișate, de la o distanță de aproximativ **25–30 cm**.
 - Înainte de orice operațiune ulterioară, așteptați **5–15 minute**, în funcție de cantitatea aplicată.
-

RECOMANDĂRI TEHNICE

- După utilizare, întoarceți spray-ul cu capul în jos și pulverizați pentru a curăța duza.
 - Asigurați întotdeauna o ventilație și o temperatură adecvată în timpul și după aplicare, pentru a facilita uscarea.
 - Pentru o uscare uniformă, aplicați straturi regulate, **nu excesiv de groase**.
 - Se recomandă să nu se aplice în lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în condiții de vânt puternic, ploaie, ceață sau risc de îngheț nocturn.
-

AMBALARE

- Cod 0600 – 400 ml, lucios 90G – 12 buc.
 - Cod 0602 – 400 ml, super mat 10G – 12 buc.
 - Cod 0603 – 400 ml, semilucios 40G – 12 buc.
 - Cod 0604 – 400 ml, mat 20G – 12 buc.
 - Cod 0605 – 400 ml, semilucios 60G – 12 buc.
 - Cod 0606 – 400 ml, lucios 80G – 12 buc.
 - Cod 0607 – 400 ml, semilucios 50G – 12 buc.
 - Cod 0608 – 400 ml, semi-mat 30G – 12 buc.
-

BORMA COLOR SYSTEM

Serviciu de mostre de culoare disponibil.

Culori disponibile: Mahon 62, Mahon deschis P36, Mahon închis 33, Palisandru 58, Stejar închis 52, Nuc deschis 53, Nuc închis 63, Nuc antic 14, Alb 50, Alb perlat 110.

DEPOZITARE

Produsul este ambalat în spray-uri de **400 ml**.

A se păstra departe de flăcări, scântei și surse de căldură.

Evitați expunerea directă la soare și nu expuneți produsul la temperaturi peste **50°C**.

Spațiul de depozitare trebuie să fie răcoros și bine ventilat.

AVERTISMENTE

Citiți fișa de securitate (SDS) înainte de utilizare.

Respectați normele de siguranță în vigoare.

Produs destinat uzului profesional.

Recipientele sunt sub presiune. Nu perforați și nu ardeți recipientele, nici după utilizare.
Nu pulverizați pe flăcări deschise sau materiale încălzite.
În spații insuficient ventilate există riscul formării de amestecuri explozive.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu fumați.

Fișele tehnice sunt redactate pe baza rezultatelor testelor noastre. Recomandările tehnice sunt oferite cu bună credință, fără garanție. Diferitele suporturi, condițiile de aplicare, instalațiile și diluțiile influențează rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să testeze produsul pentru a verifica dacă este potrivit nevoilor sale. Continuitatea caracteristicilor fizico-chimice este garantată.