

# FIȘĂ TEHNICĂ

REV 01 din 17.03.2016

## SHINE DECOR GOLD LACK

Auriu – pentru interior

### DESCRIERE:

Finisaj special extra-lucios, care reproduce culorile tradiționale ale auririi.

Lac de finisaj de calitate excelentă, cu efect decorativ intens pentru reproducerea auririi, ușor de aplicat și cu rezultat excelent.

**SHINE DECOR GOLD LACK** nu este supra-vopsibil, deși este posibil un strat ușor de fixare; este destinat scopurilor decorative și se adresează atât utilizatorilor casnici, cât și meșteșugarilor, care preferă în special aplicarea cu pensula.

Este potrivit pentru decorarea obiectelor fine, ramelor, mobilierului și, în general, a suprafețelor din lemn, tencuială, metal și pereți, dacă nu sunt supuse abraziunii.

Pentru aurire alternativă, în scopuri de finisare, utilizați **GOLD LACK PRO pentru interior** sau **GOLD LACK EXTERIOR**.

### CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE:

- **Aspect:** lichid
- **Culori disponibile:** Rich Gold, Rich Pale Gold, Pale Gold, Ducat Gold, Gold Chrome, Silver Chrome
- **Miros:** specific
- **Temperatura de aplicare:** +10 °C / +35 °C
- **Timp de uscare:**
  - fără praf: ≈ 10 min
  - uscat la atingere: ≈ 60–70 min
  - uscare completă: ≈ 5 ore
- **Umiditate relativă (RH):** < 75%
- **Randament:** ≈ 10–12 m<sup>2</sup>/L per strat
- **Diluare:** gata de utilizare
- **Curățare:** white spirit mineral sau Solvoil 06

### MOD DE UTILIZARE:

Amestecați bine produsul înainte și în timpul utilizării: pulberile metalice dispersate tind să se depună din cauza greutateii lor.

Produsul poate fi aplicat cu pensula sau prin pulverizare. O omogenitate mai bună se obține prin aplicare prin pulverizare.

Pe o suprafață netedă, curată și lipsită de uleiuri, grăsimi, ceruri, siliconi și vopsele vechi, corect șlefuită și tratată cu un grund special (pentru metal: grund anticoroziv; pentru lemn: grund acrilic, poliuretanic sau nitro, cu condiția să nu conțină silicon; pentru tencuială sau pereți: orice strat izolator), aplicați **Shine Decor Gold Lack** în unul sau mai multe straturi.

### **Aplicare cu pensula / rola**

Recomandată pentru decorațiuni mici și detalii.

Aplicați unul sau mai multe straturi. Evitați încrucișarea direcției pensulei pentru a nu compromite uniformitatea finisajului. Așteptați uscarea completă.

### **Aplicare prin pulverizare**

Recomandată pentru uniformitate maximă și suprafețe mari.

Aplicați cantitatea corespunzătoare în unul sau mai multe straturi, în funcție de efectul final dorit. Așteptați uscarea completă.

### **DEPOZITARE:**

Depozitați într-un loc răcoros și bine ventilat; păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se feri de căldură, flăcări deschise, scânteii și alte surse de aprindere.

### **AMBALARE:**

Produsul este disponibil în recipiente de **125 ml, 375 ml și 750 ml**.

### **AVERTISMENT:**

Numai pentru uz profesional.

Verificați compatibilitatea (culoare, conținut de rășini și uleiuri) pe tipuri de lemn necunoscute.

Îndepărtați complet orice reziduu al tratamentelor anterioare.

Verificați întotdeauna temperatura ambientală și umiditatea lemnului.

Protejați suprafața de expunerea directă la soare și de contactul cu aerul cel puțin în primele 3 ore după aplicare.

Fișele noastre tehnice sunt redactate pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Totuși, recomandările tehnice sunt oferite cu bună credință, fără garanție. Diferitele suporturi, condițiile de aplicare, sistemele și diluările fac parte integrantă din rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să testeze produsele pentru a verifica dacă sunt potrivite pentru nevoile sale. Din partea noastră, continuitatea caracteristicilor chimico-fizice este garantată.