

# FIȘĂ TEHNICĂ

REV 01 din 17.03.2016

## GOLD LACK

METAL LICHID – Auriu – pentru exterior

### DESCRIERE:

Finisaj special, care reproduce culorile tradiționale de aurire. Produs gata de utilizare, poate fi aplicat pe lemn, gips și metal. Ideal pentru mobilier, rame, tencuieli și suprafețe metalice la exterior. Asigură o rezistență ridicată și un luciu plăcut.

### CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE:

- **Formă:** lichid
- **Culoare:** auriu, conform etichetei
- **Miros:** inodor
- **Temperatura de aplicare:** +10 °C până la +35 °C
- **Timp de uscare:**
  - la atingere: ≈ 60–70 min
  - uscare totală: ≈ 5 ore
- **Umiditate relativă:** sub 75%
- **Randament:** ≈ 10–12 m<sup>2</sup>/L per strat
- **Diluare:** gata de utilizare; dacă este necesar, se poate dilua max. 10% cu Solvoil 06
- **Curățare:** white spirit sau Solvoil 06

### MOD DE UTILIZARE:

Amestecați bine înainte și în timpul utilizării: pulberile metalice tind să se depună din cauza greutateii lor.

Produsul poate fi aplicat cu pensula sau prin pulverizare. Aplicarea prin pulverizare asigură o uniformitate mai mare.

Pe o suprafață uniformă, curată și lipsită de uleiuri, grăsimi, ceruri, siliconi și reziduuri de lacuri vechi, șlefuită corect și tratată cu un strat de bază adecvat, aplicați unul sau mai multe straturi de **Gold Lack**.

#### Pensulă / rolă

Recomandată pentru decorațiuni mici și detalii.

Aplicați unul sau mai multe straturi. Nu încrucișați aplicările pentru a asigura o întindere uniformă.

Așteptați uscarea completă.

## **Pulverizare**

Recomandată pentru obținerea unei uniformități ridicate și pentru suprafețe mari.  
Aplicați unul sau mai multe straturi în cantități corespunzătoare, în funcție de efectul final dorit.  
Așteptați uscarea completă.

## **DEPOZITARE:**

Depozitați într-un loc răcoros și bine ventilat; păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se feri de căldură, flăcări, scânteii și alte surse de aprindere. A se proteja de îngheț.

---

## **AMBALARE:**

Produsele sunt disponibile în cutii de **125 ml, 375 ml și 750 ml**.

## **AVERTISMENT:**

Numai pentru utilizatori profesioniști.  
Verificați compatibilitatea (culoare, conținut de ulei și rășini) pe tipuri de lemn necunoscute.  
Îndepărtați complet toate reziduurile tratamentelor anterioare pentru a obține un finisaj uniform.  
Verificați întotdeauna temperatura ambientală și umiditatea lemnului.

Fișele noastre tehnice sunt redactate pe baza performanțelor medii obținute în testele noastre. Totuși, recomandările tehnice sunt oferite cu bună credință, fără garanție. Diferitele suporturi, condițiile de aplicare, instalațiile industriale și diluările influențează rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să testeze produsul pentru a verifica dacă este potrivit pentru nevoile sale. Asigurăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.