


## SPECIFICATII seria ECO

<p>Imaginea produsului</p>			
<b>Capacitate</b>	<b>6L</b>	<b>10L</b>	<b>15L</b>
Tip de control	digital	digital	digital
Cod produs	ECO6L-D28W2	ECO10L-D35W2	ECO15L-D36W2
Ean cod	6427100321394	6427100321400	6427100321479
Reglarea temperaturii	25-75°C	25-75°C	25-75°C
Supapă de siguranță	Da, 0,75 MPa	Da, 0,75 MPa	Da, 0,75 MPa
Materialul rezervorului interior	Emailat	Emailat	Emailat
Grosimea rezervorului interior EMAILAT	0.3mm	0.3mm	0.3mm
Materialul stratului de izolație	Poliuretan (non-CFC)	Poliuretan (non-CFC)	Poliuretan (non-CFC)
Grosimea stratului de izolație	25 milimetri	25 milimetri	25 milimetri
Anod de protecție	Anod de magneziu	Anod de magneziu	Anod de magneziu
Culoarea boilerului	Alb	Alb	Alb
Putere nominală	2000W	2000W	2000W
Tensiune nominală	220V	220V	220V
Frecvența nominală	50Hz	50Hz	50Hz
Tip termostat	Capilar	Capilar	Capilar
Temperatura maxima termică	93°C	93°C	93°C
Rang Rezistent la apă	IPX4	IPX4	IPX4
Presiune de lucru	0,80 MPa	0,80 MPa	0,80 MPa
Timp de încălzire 25°C-75°C (min)	10min	16min	25min
Clasa de protecție	Clasa I	Clasa I	Clasa I
Cablul	Da	Da	Da
Tip mufă	Mufă europeană cu doi pini	Mufă europeană cu doi pini	Mufă europeană cu doi pini
Instalare	vertical	vertical	vertical
Lungimea cablului de alimentare	1.50m	1.50m	1.50m
Dimensiunea produsului (mm)	280*280*290	360*350*300	360*350*320
Dimensiuni ambalare (mm)	340*340*325	410*330*410	410*360*410
Greutate netă (kg)	5.4kg	6.75kg	7.8kg
Greutate brută (kg)	6.2kg	7.4kg	8.4kg
Accesorii în cutie	Manual de instrucțiuni*1, Supapă de siguranță*1, Șurub de prindere*4	Manual de instrucțiuni*1, Supapă de siguranță*1, Șurub de prindere*4	Manual de instrucțiuni*1, Supapă de siguranță*1, Șurub de prindere*4
Garantie	Corp boiler <b>3 ani</b> Rezistenta electrica <b>2 ani</b>	Corp boiler <b>3 ani</b> Rezistenta electrica <b>2 ani</b>	Corp boiler <b>3 ani</b> Rezistenta electrica <b>2 ani</b>