


### SPECIFICATII seria FLAT

Imaginea produsului	 <p>Afișaj LED Buton termostat, poate regla temperatura necesară de la 35 ° C până la 75°C.</p>		
	<b>Capacitate</b>	<b>50L</b>	<b>80L</b>
Tip de control	digital	digital	digital
Cod produs	FL50L-D28W2	FL80L-D28W2	FL100L-D28W2
Cod EAN	6427100321424	6427100321431	6427100321486
Reglarea temperaturii	25-75°C	25-75°C	25-75°C
Supapă de siguranță	Da, Inclusa	Da, inclusa	Da, inclusa
Materialul rezervorului interior	Emailat	Emailat	Emailat
Grosimea rezervorului interior	1.5mm	1.8mm	1.8mm
Materialul stratului de izolație	Poliuretan (non-CFC)	Poliuretan (non-CFC)	Poliuretan (non-CFC)
Grosimea stratului de izolație	20 milimetri	20 milimetri	20 milimetri
Anod de protecție	Anod de magneziu	Anod de magneziu	Anod de magneziu
Culoarea boilerului	Alb	Alb	Alb
Putere nominală	2000W	2000W	2000W
Tensiune nominală	220V	220V	220V
Frecvența nominală	50Hz	50Hz	50Hz
Tip termostat	Capilar	Capilar	Capilar
Temperatura maxima termică	90°C	90°C	90°C
Rang Rezistent la apă	IPX4	IPX4	IPX4
Presiune de lucru	0,80 MPa	0,80 MPa	0,80 MPa
Timp de încălzire 25°C-75°C (min)	70 min	113 min	141 min
Clasa de protecție	Clasa I	Clasa I	Clasa I
Cablul	Da	Da	Da
Tip mufă	Mufă europeană cu doi pini	Mufă europeană cu doi pini	Mufă europeană cu doi pini
Instalare	Vertical / ORIZONTAL	Vertical / ORIZONTAL	Vertical / ORIZONTAL
Lungimea cablului de alimentare	1.50m	1.50m	1.50m
Dimensiunea produsului (mm)	525x295x660	525x295x990	525x295x1188
Dimensiuni ambalare (mm)	580x345x755	580x345x1095	580x345x1275
Greutate netă (kg)	19kg	26.3kg	30.8kg
Greutate brută (kg)	20.7kg	28.3kg	33.1kg
Accesorii în cutie	Manual de instrucțiuni*1, Supapă de siguranță*1,	Manual de instrucțiuni*1, Supapă de siguranță*1,	Manual de instrucțiuni*1, Supapă de siguranță*1,