

DB 8

ÎNCĂRCARE SIGURĂ ȘI INTELIGENTĂ

ÎNCĂRCĂTOR ȘI SUPORT DE ÎNTREȚINERE PENTRU BATERII

Modelul DB8 este compact și ușor de folosit, încărcător și suport de întreținere, conceput să răspundă tuturor cerințelor.

Datorită tehnologiei inteligente de încărcare, acesta îți permite să reîncarci bateria în siguranță totală, păstrând-o întotdeauna încărcată și gata de folosit. DB8 **compatibil cu majoritatea bateriilor de pe piață.**

DB8 este ideal pentru încărcarea și întreținerea bateriilor: echipamente de grădinarit, motociclete și scutere, mașini clasice, SUV-uri, vehicule comerciale, utilaje agricole, bărci, camioane și vehicule industriale.

DB 8 dispune de o **funcție de egalizare** care recalibrează concentrația acidului dintre celulele bateriei, echilibrând sarcina și prelungind durata de viață.



Sistem de montare



Accesoriile prezentate sunt incluse

CARACTERISTICILE CHEIE ALE ÎNCĂRCĂTORULUI



Compatibil cu mai multe tipuri de baterii: PB, WET, EFB, MF, Ca/Ca, AGM, GEL, Start & Stop



Repornire automată: după o întrerupere de curent, încărcarea se reia automat.



Funcționare sigură: protecție împotriva polarității inverse, scurtcircuitului și supraîncălzirii.

IP65

Rezistent la stropi: protejați împotriva prafului și rezistenți la stropi de apă.

MM

Modul de menținere cu impulsuri: previne descărcarea profundă, menține bateria complet încărcată și maximizează fiabilitatea și durata de viață.

8 180Ah (260Ah întreținere)



12V - 8A / 24V - 4A



Amp/Volt

AGM



Mod de încărcare de iarnă
AGM Power



Egalizare



Trepte de egalizare

Specificații tehnice	DB 8
Tehnologie	Electronic
Tensiunea de intrare	220-240 V~ 50/60Hz, monofazic
Puterea absorbită	146W
Tensiunea bateriei	12V - 24V
Capacitatea bateriei: Minim / Maxim (Mentenanță)	8 180 (260)Ah
Acumulatori compatibili	Pb, WET, EFB, MF, Ca/Ca, AGM, GEL, Start & Stop
Curent mediu de încărcare	(12V) 4 / 8A (24V) 2 / 4A
Programe de încărcare	Mașină, camion AGM Power / Egalizare iarna
Tensiunea de încărcare	(12V) 14,5 14,7 15,2V (24V) 29 29,4 30,4V
Întreținere	Impulsuri
Lungimea cablului	198 cm
Gradul de protecție	IP65 (Water Stropi, praf)
Dimensiuni	243 x 106 x 55 mm
Greutate	0,87 kg
Cod	318000