

Fișă tehnică


Parchet laminat prin presiune directă, clasa de trafic conform EN 13329: 23/33 - AC5

DIMENSIUNE

dimensiune	grosime (d)	12 ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm		
	lungime	1288 ± 0,50 mm		
	lățime (b)	195 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm		
profil	latura longitudinală	twın clic+	latura transversală	1 clic 2go pure+
uluc	latura longitudinală	rost în V	latura transversală	rost în V



Spații rezidențiale cu trafic intens



Spații comerciale cu trafic intens



TOLERANȚĂ

perpendicularitate	EN 13329	≤ 0,20 mm
liniaritatea canturilor	EN 13329	≤ 0,30 mm
planeitate transversală	EN 13329	concav: ≤ 0,15% · convex: ≤ 0,20%
planeitate longitudinală	EN 13329	concav: ≤ 0,50% · convex: ≤ 1,00%
rosturi între elemente	EN 13329	medie: ≤ 0,15 mm · max: ≤ 0,20 mm
diferență de înălțime între elemente	EN 13329	medie: ≤ 0,10 mm · max: ≤ 0,15 mm
decalaj		± 2 mm

ÎNCERCARE

rezistența la abraziune	EN 13329	AC5 (≥ 6000 rpm)
rezistența la impact	EN 13329	bilă mică ≥ 70 mm · bilă mare ≥ 1000 mm
rezistența la microzgărieturi	EN 13329	≤ MSR-B2
rezistența la pete	grupa 1 & 2	clasa 5
	grupa 3	≥ clasa 4
încercarea cu scaun cu role	EN 13329	fără modificări ale aspectului sau deteriorări, conform definiției EN 425
efectul unui picior de mobilă	EN 13329	nu sunt vizibile deteriorări la încercarea cu un picior de tip 0
încercarea statică de duritate	EN 13329	≤ 0,05 mm
rezistența la influența luminii	EN 13329	scala de gri ≥ 4 la clasa 6 pe scala lânii albastre
variații dimensionale după modificări ale umidității relative	EN 13329	longitudinal ≤ 0,9 mm · transversal ≤ 0,9 mm
rezistența îmbinării	EN 13329	lungime ≥ 1 kN/m · lățime ≥ 2 kN/m
rezistența la smulgerea suprafeței	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

emisia de formaldehidă	EN 16516	clasa E1
------------------------	----------	----------

CARACTERISTICI FIZICE

comportamentul la incendiu	EN 13501-1	Cfl s1
rezistența la alunecare	EN 13893	clasa tehnică DS
rezistența termică	EN 12667	0,101 (m ² K)/W ± 15%
conductivitate termică	EN 12664	0,120 W/(m*K) ± 15%

*Pentru utilizări rezidențiale, conform condițiilor garanției. Condițiile detaliate ale garanției: www.krono-original.com