

Bijenwasbalsem / Tratament cu ceară

Finisaj din lemn natural

Descrierea produsului

Domeniul de utilizare	Ideal pentru suprafețe netratate, unse cu ulei sau cerate din lemn, plută și gresie, de ex. mobilier, panouri din lemn, fețe de dulapuri, uși, jucării etc. în interior.
Caracteristicile produsului	<ul style="list-style-type: none">■ Suprafețe mătăsoase, lucioase■ Respingător de murdărie
Nivel de luciu	Luciu de mătase
Dimensiunea fasciculului	0.75 l

Procesare

Aplicarea	<p>Se amestecă bine înainte și în timpul utilizării. Aplicați cu o perie sau o cârpă.</p> <p>Aplicare: Pentru aplicarea cu pensula, folosiți o pensulă pentru lasur cu peri naturali. Pânză: Utilizați o cârpă de bumbac curată, fără scame.</p>
Alcătuirea pachetului de straturi de acoperire	<p>Pregătiți substratul conform instrucțiilor, a se vedea capitolul „Substraturile și tratarea lor prealabilă”.</p> <p>Aplicați uniform cu o perie sau o cârpă de bumbac fără scame. După aproximativ 2 - 3 ore, lustruiți cu o perie de lustruit sau o cârpă fără scame în direcția fibrelor. Protejați suprafața de umezeală în timpul uscării.</p>
Consum	<p>Cca 20-50 ml/m² Valorile exacte de consum se determină printr-o aplicare de probă.</p>
Perioada de uscare	Suprafața se usucă după aproximativ 2 - 3 ore.
Curățarea uneltelor	A se curăța cu apă, eventual cu adăugare de detergenți, îndată după utilizare.

Indicații generale

- Datorită varietății mari de suprafețe de suport posibile și altor factori de influență, se recomandă ca înainte de începerea prelucrării să se creeze o suprafață de probă.
- În cazul suprafețelor supuse unei uzuri intense, trebuie să se țină cont de intervale de renovare mai scurte.
- Se vor respecta prevederile fișelor tehnice ale produselor menționate în acest Regulament.

Substraturile și pretratarea acestora

Substrat

Suprafața de suport trebuie să fie liberă de impurități și substanțe cu efect de separare, să fie curată, uscată, rezistentă și să corespundă regulilor general recunoscute conform stadiului tehnicii. Trebuie să se respecte fișele tehnice actuale ale BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. – Asociația federală din domeniul vopselelor și protejării bunurilor), precum și VOB, partea C, DIN 18363, Lucrări de zugrăveli și lăcuiri.

Conținutul de umiditate al lemnului nu trebuie să depășească 15 %. Îndepărtați complet toate straturile vechi care închid porii. Pretratați suprafețele intens utilizate cu **HORNBAACH Hard Oil** sau **HORNBAACH Hard Wax Oil**.

Informații despre produs

Ingrediente în funcție de VdL

Apă, ceară de albine, ceară de carnauba, metilceluloză, argilă, emulgator vegetal, benzotiazolinonă

Depozitare

Vă rugăm să transportați recipientul în poziție verticală și să îl asigurați împotriva căderii și, astfel, împotriva scurgerilor posibile.

A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de îngheț. Cutia începută se va păstra închisă bine.

Eliminarea deșeurilor

În conformitate cu reglementările oficiale. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Nu aruncați reziduurile de material în chiuvetă, toaletă sau deșeuri menajere. AVV-cod deșeu: 080112

Instrucțiuni de siguranță suplimentare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce lucrați cu vopsea de perete.

Fișă de date tehnice

Bijenwasbalsem / Tratament cu ceară

Această fișă tehnică a fost elaborată în temeiul stării actuale a tehnicii și a experienței noastre de utilizare a tehnicilor aplicative. Din cauză că există o multitudine de substraturi și condiții în care se află obiectele, informațiile tehnice din fișă nu-l dispensează pe utilizator de obligația generală de a verifica, pe propria răspundere, potrivirea și utilizabilitatea (de ex. prin vopsirea de probă) produsului înainte de aplicare. Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea produsului în modul care nu este clar specificat în prezenta fișă tehnică. Vă rugăm să ne contactați înainte de a utiliza tehnica noastră de aplicare. Aceasta este valabil, în special, în cazul combinării cu alte produse. La apariția unei ediții nou a fișei tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea.



HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germania
Tel. +49 6348 6000

HORNBAACH Baumarkt (Elveția) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Elveția
Tel. +41 41929 6262

701947406