

## Fișă de date tehnice

Hout en WPC ontgrijzer / Soluție pentru curățare profundă lemn și WPC



# Hout en WPC ontgrijzer / Soluție pentru curățare profundă lemn și WPC

Reîmprospătare eficientă și reînnoire a culorii

## Descrierea produsului

<b>Domeniul de utilizare</b>	Ideal pentru lemn de esență moale și lemn de esență tare, WPC (materiale din lemn și plastic) în zonele exterioare, de exemplu mobilier de grădină, terase, paravane, ghivece. Pre-tratament ideal pentru uleiurile de lemn Hornbach și petele de lemn.
<b>Caracteristicile produsului</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Foarte eficient împotriva încărunchirilor</li><li>■ Luminozitate naturală și împrospătare a culorii</li><li>■ Pentru toate suprafețele exterioare din lemn și WPC</li></ul>
<b>Dimensiunea fasciculului</b>	1 l

## Procesare

<b>Aplicarea</b>	Aplicați cu o perie sau o cârpă.  <b>Aplicare:</b> Pentru aplicarea cu pensula, folosiți o pensulă pentru lasur cu peri naturali. <b>Pânză:</b> Utilizați o cârpă de bumbac curată, fără scame.
------------------	--

## Fișă de date tehnice

Hout en WPC ontgrijzer / Soluție pentru curățare profundă lemn și WPC



### Alcătuirea pachetului de straturi de acoperire

Pregătiți substratul conform instrucțiilor, a se vedea capitolul „Substraturile și tratarea lor prealabilă”.

Suprafețele uleioase pot fi tratate direct cu de-greier.

Umeziți ușor substratul.

Se aplică nediluat și se subțiază uniform cu o pensulă sau o cârpă.

Lăsați să acționeze timp de 15 - 60 de minute, în funcție de încărunțire.

Periați cu o perie și spălați cu multă apă.

### Prelucrare

- A se agita bine înainte de aplicare.
- Acoperiți mediul de lucru, în special iazurile pentru pești și obiectele din plastic, metal, gresie, ipsos și beton. Legați plantele sau acoperiți-le, de asemenea.
- Nu aplicați în lumina directă a soarelui.

### Consum

Circa 8-10 ml/m<sup>2</sup>pe strat aplicat.

Valorile exacte de consum se determină printr-o aplicare de probă.

### Perioada de uscare

**Se întărește** după aproximativ 1 - 2 zile.

Dacă temperatura aerului este mai joasă și/sau umiditatea aerului este mai înaltă, perioada de uscare se modifică.

### Curățarea uneltelor

A se curăța cu apă, eventual cu adăugare de detergenți, îndată după utilizare.

### Indicații generale

- Se vor respecta prevederile fișelor tehnice ale produselor menționate în acest Regulament.
- Datorită varietății mari de suprafețe de suport posibile și altor factori de influență, se recomandă ca înainte de începerea prelucrării să se creeze o suprafață de probă.
- În cazul suprafețelor supuse unei uzuri intense, trebuie să se țină cont de intervale de renovare mai scurte.
- Lemnul este o materie primă cultivată în mod natural. Chiar și aceleași tipuri de lemn pot varia foarte mult, de exemplu datorită originii, absorbției și tonului culorii de bază, astfel încât sistemele de acoperire transparente sau vitrate pot avea efecte cromatice diferite. Tonul final al culorii depinde de culoarea inerentă a lemnului.
- Evitați stresul mecanic asupra suprafețelor și pulverizarea apei în timpul uscării.

## Substraturile și pretratarea acestora

### Substrat

Suprafața de suport trebuie să fie liberă de impurități și substanțe cu efect de separare, să fie curată, uscată, rezistentă și să corespundă regulilor general recunoscute conform stadiului tehnicii. Trebuie să se respecte fișele tehnice actuale ale BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. – Asociația federală din domeniul vopselelor și protejării bunurilor), precum și VOB, partea C, DIN 18363, Lucrări de zugrăveli și lăcuiri.

## Fișă de date tehnice

Hout en WPC ontgrijzer / Soluție pentru curățare profundă lemn și WPC



## Informații despre produs

<b>Ingrediente în funcție de VdL</b>	Apă, acid oxalic, metilceluloză, emulgator pe bază de plante
<b>Depozitare</b>	Vă rugăm să transportați recipientul în poziție verticală și să îl asigurați împotriva căderii și, astfel, împotriva scurgerilor posibile. A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de îngheț. Cutia începută se va păstra închisă bine.
<b>Eliminarea deșeurilor</b>	Nu permiteți pătrunderea în canalizări sau cursuri de apă. Nu permiteți pătrunderea în subsol/sol. Eliminați în conformitate cu reglementările oficiale. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere, iar reziduurile de material lichid, în consultare cu societatea locală de eliminare a deșeurilor.
<b>Instrucțiuni de siguranță suplimentare</b>	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Clătiți imediat ochii sau pielea cu apă, dacă a venit în contact cu produsul. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce lucrați cu vopsea de perete. În cazul lucrărilor efectuate prin șlefuire a se utiliza filtru de praf P2.

Această fișă tehnică a fost elaborată în temeiul stării actuale a tehnicii și a experienței noastre de utilizare a tehnicilor aplicative. Din cauză că există o multitudine de substraturi și condiții în care se află obiectele, informațiile tehnice din fișă nu-l dispensează pe utilizator de obligația generală de a verifica, pe propria răspundere, potrivirea și utilizabilitatea (de ex. prin vopsirea de probă) produsului înainte de aplicare. Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea produsului în modul care nu este clar specificat în prezenta fișă tehnică. Vă rugăm să ne contactați înainte de a utiliza tehnica noastră de aplicare. Aceasta este valabil, în special, în cazul combinării cu alte produse. La apariția unei ediții nou a fișei tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea.



**HORNBACH Baumarkt AG**  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Germania  
Tel. +49 6348 6000

**HORNBACH Baumarkt (Elveția) AG**  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Elveția  
Tel. +41 41929 6262

7019655004