

WPC Impregneer / Soluție impregnare pardoseli din lemn și WPC

Protecție permanentă pentru WPC

Descrierea produsului

Domeniul de utilizare	Ideal pentru: WPC (materiale din lemn-plastic) în zonele exterioare, de exemplu, terase, mobilier de grădină, garduri, paravane, fațade. De asemenea, pentru blaturi de lucru WPC de interior.
Caracteristicile produsului	<ul style="list-style-type: none">■ Împotriva petelor de ulei, grăsime și apă■ Protecție de lungă durată și păstrarea valorii■ Repelent la apă și murdărie
Dimensiunea fasciculului	1 l

Procesare

Aplicarea	<p>Pasul 1: Folosind o pensulă sau o rolă de vopsit, aplicați un strat nediluat, subțire, dar acoperitor, atât de gros cât poate absorbi substratul.</p> <p>Pasul 2: Lăsați să acționeze timp de aproximativ 20 de minute, apoi îndepărtați excesul de lichid cu o cârpă absorbantă și uscată. Nu trebuie să rămână dungi. Reziduurile uscate pot fi îndepărtate cu o cârpă înmuiată în impregnare.</p> <p>Pasul 3: Lăsați să se usuce timp de 1 - 2 ore. În acest timp, nu călcați pe umezeală și nu manevrați cu umezeală.</p>
Temperatura de prelucrare	La prelucrarea și uscarea suprafețelor se va respecta temperatura de minimum +5 °C pentru obiect și mediu.

Fișă de date tehnice

WPC Impregneer / Soluției impregnare
pardoseli din lemn și WPC



Prelucrare

- **Atenție: Produsul se usucă oxidativ. Există un risc de combustie spontană cu produsele de uscare oxidativă din cauza conținutului de ulei vegetal. Materialele de lucru îmbibate cu produs, cum ar fi cârpele de curățat, bureții, praful de șlefuit etc. cu ulei care nu este complet uscat, trebuie depozitate într-un recipient metalic etanș sau în apă și aruncate.**
- A se agita bine înainte de aplicare.
- Acoperiți cu atenție suprafețele învecinate sensibile la solvenți și sticla.
- Nu aplicați în lumina directă a soarelui.

Consum

Circa 55 ml/m² pe strat aplicat.
Consumul poate varia în dependență de capacitatea de absorbție a substratului și de metoda de aplicare a vopselei.
Valorile exacte de consum se determină printr-o aplicare de probă.

Perioada de uscare

Se usucă complet după aproximativ 24 de ore.
Suprafața se usucă după aproximativ 1 - 2 ore.
Dacă temperatura aerului este mai joasă și/sau umiditatea aerului este mai înaltă, perioada de uscare se modifică.

Curățarea uneltelor

Aparatele cu care s-a lucrat se curăță cu apă imediat după utilizare cu dizolvant universal pentru lacuri nitrocelulozice.

Indicații generale

- Se vor respecta prevederile fișelor tehnice ale produselor menționate în acest Regulament.
- Datorită varietății mari de suprafețe de suport posibile și altor factori de influență, se recomandă ca înainte de începerea prelucrării să se creeze o suprafață de probă.
- Evitați stresul mecanic asupra suprafețelor și pulverizarea apei în timpul uscării.

Substraturile și pretratarea acestora

Substrat

Suprafața de suport trebuie să fie liberă de impurități și substanțe cu efect de separare, să fie curată, uscată, rezistentă și să corespundă regulilor general recunoscute conform stadiului tehnicii. Trebuie să se respecte fișele tehnice actuale ale BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. – Asociația federală din domeniul vopselelor și protejării bunurilor), precum și VOB, partea C, DIN 18363, Lucrări de zugrăveli și lăcuiri.

Informații despre produs

Ingrediente în funcție de VdL

Uleiuri vegetale naturale și rășini, compuși izoalifatici, agenți de uscare fără plumb și cobalt

7019657002

Fișă de date tehnice

WPC Impregneer / Soluției mpregnare
pardoseli dinl emn și WPC



GISCODE	BSL10
Depozitare	Vă rugăm să transportați recipientul în poziție verticală și să îl asigurați împotriva căderii și, astfel, împotriva scurgerilor posibile. A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de îngheț. Cutia începută se va păstra închisă bine.
Eliminarea deșeurilor	În conformitate cu reglementările oficiale. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Nu aruncați reziduurile de material în chiuvetă, toaletă sau deșeuri menajere. AVV-cod deșeu: 080112
Instrucțiuni de siguranță suplimentare	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Clătiți imediat ochii sau pielea cu apă, dacă a venit în contact cu produsul. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce lucrați cu vopsea de perete. În cazul lucrărilor efectuate prin șlefuire a se utiliza filtru de praf P2.

Această fișă tehnică a fost elaborată în temeiul stării actuale a tehnicii și a experienței noastre de utilizare a tehnicilor aplicative. Din cauză că există o multitudine de substraturi și condiții în care se află obiectele, informațiile tehnice din fișă nu-l dispensează pe utilizator de obligația generală de a verifica, pe propria răspundere, potrivirea și utilizabilitatea (de ex. prin vopsirea de probă) produsului înainte de aplicare. Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea produsului în modul care nu este clar specificat în prezenta fișă tehnică. Vă rugăm să ne contactați înainte de a utiliza tehnica noastră de aplicare. Aceasta este valabil, în special, în cazul combinării cu alte produse. La apariția unei ediții nou a fișei tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germania
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Elveția) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Elveția
Tel. +41 41929 6262

7019657002