

FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II PPE – **BLACK DCT**

Descriere: Mănuși din poliester impregnate total în nitril de culoare neagră, confortabile, cu manșetă elastică, rezistente la apă și uleiuri. Mărimi disponibile 8 - 10.

Utilizare: Manipularea materialelor în medii uscate sau umede. Protecție împotriva impacturilor mecanice. Sunt concepute în primul rând pentru construcții, industria constructoare de mașini, depozite, agricultură etc.

Marcarea mănușilor:



Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

| Standard de referință | Caracteristică, unitate de măsură | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| (EN 388:2016) | Rezistență la abraziune (număr de cicluri) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| (EN 388:2016) | Rezistență la tăiere prin tranșare (indice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| (EN 388:2016) | Rezistență la sfâșiere, N | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| (EN 388:2016) | Rezistență la perforare, N | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

Modul de utilizare și întreținere a mănușilor de protecție: Mănușile nu pot fi spălate sau curățate chimic.

Atenție: Mănușile nu trebuie utilizate în cazul în care există riscul ca acestea să fie prinse de piese în mișcare ale utilajelor. Caracteristicile de protecție sunt numai pe secțiunea de palma. Folosiți întotdeauna mănuși de dimensiunea corectă și examinați starea lor înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși purtate sau deteriorate. Pot provoca unele iritații ale pielii și reacții alergice la persoanele cu pielea foarte sensibilă, în acest caz nu folosiți mănuși.

Transport și depozitare: Transportul se face în pungi de plastic sau în ambalajul original, este necesar să le păstrați în condiții uscate, răcoroase și departe de lumina directă a soarelui.