



Standarde: IEC 60502-1



FISA TEHNICA / TECHNICAL DATA SHEET

DOMENIU DE UTILIZARE

În pământ, în canale, pe console, în spații uscate și umede etc., în locuri în care nu se preconizează deteriorări mecanice, iar cablurile nu sunt supuse solicitărilor mecanice de tracțiune. Se utilizează în rețele urbane, instalații industriale, centrale electrice și alte instalații electrice, precum și pentru conectarea echipamentelor de comandă și semnalizare din industrie, trafic etc.

APPLICATION

In earth, ducts, on support brackets, in dry and wet conditions etc., where one does not expect mechanical damages and the cables are not exposed to the mechanical tensile strain. In urban networks, industrial plants, electric power plants and other electricity consumers and for connection of control devices in industry, traffic etc.

CONSTRUCȚIE

Conductoare: Cu, clasa 1 sau 2 conform EN 60228

Izolație: compus PVC DIV 4

Umplutură: compus elastomeric sau plastomeric extrudat ori bandă din material plastic

Manta: compus PVC DMV 5 (rezistent la UV)
CYY – manta gri sau neagră

CONSTRUCTION

Conductors: Cu, class 1 or 2 according to EN 60228

Insulation: PVC compound DIV 4

Bedding: Extruded elastomere or plastomere compound or plastic tape

Sheath: PVC compound DMV 5 (UV resistant)
CYY – gray or black sheath,

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune nominală (U₀/U): 0,6/1 kV

Temp. minima pt. instalare: -5°C

Temperatura de lucru: -35°C do 70°C

Temperatura maxima in scurt-circuit: 160°C

Rază minimă de curbură:

Cablu monofilar - 15D; Cablu multifilar - 12D

Proprietati la foc: EN 60331-3-24 (cat. C)

Clasa CPR (conform EN 13501-6): Eca

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage rating (U₀/U): 0,6/1 kV

Min. temp. for cable laying: -5°C

Working temperature range: -35°C do 70°C

Max. short-circuit temperature: 160°C

Min. bending radius:

single-core - 15D; multicore - 12D

Fire properties: EN 60331-3-24 (cat. C)

CPR class (acc.to EN 13501-6): Eca

Cabluri cu 1 conductor (one-core cables)

Secțiune nominală Nominal cross-section	Construcția conductorului (conductor shape)	Rezistența maximă a conductorului la 20°C (Max. resistance at 20°C)	Intensitate admisibilă în aer (Current capacity in air)	Intensitate admisibilă în pământ (Current capacity in earth)	Diametru exterior (aprox.) Outer diam. (approx.)	Masă Cu (Cu weight)	Masă cablu (aprox.) Cable weight (approx.)
mm ²		Ω/km	A	A	mm	kg/km	kg/km
1x4	RE	4,610	37	50	7,9	38	110
1x6	RE	3,080	47	62	8,4	58	130
1x10	RE	1,830	64	83	9,1	96	180
1x10	RM	1,830	64	83	9,7	96	185
1x16	RM	1,150	84	107	10,7	154	240
1x25	RM	0,727	114	138	12,5	240	350
1x35	RM	0,524	139	164	13,6	336	460
1x50	RM	0,387	169	195	15,4	480	600
1x70	RM	0,268	213	238	17,2	672	800
1x95	RM	0,193	264	286	19,5	912	1100
1x120	RM	0,153	307	286	21,1	1152	1350
1x150	RM	0,124	352	365	23,0	1440	1650
1x185	RM	0,0991	406	413	35,7	1776	2000
1x240	RM	0,0754	483	479	28,7	2304	2600
1x300	RM	0,0601	557	541	31,5	2880	3200
1x400	RM	0,0440	646	614	34,5	3840	4100
1x500	RM	0,0366	747	693	38,2	4800	5200
1x630	RM	0,0283	858	777	42,0	6050	6450

Cabluri cu 2 conductoare (two-core cables)

Secțiune nominală Nominal cross-section	Construcția conductorului (conductor shape)	Rezistența maximă a conductorului la 20°C (Max. resistance at 20°C)	Intensitate admisibilă în aer (Current capacity in air)	Intensitate admisibilă în pământ (Current capacity in earth)	Diametru exterior (aprox.) Outer diam. (approx.)	Masă Cu (Cu weight)	Masă cablu (aprox.) Cable weight (approx.)
mm ²		Ω/km	A	A	mm	kg/km	kg/km
2x1,5	RE	12,1	18	-	9,6	28,8	178
2x2,5	RE	7,41	26	-	10,4	48,0	216
2x4	RE	4,610	34	46	14,2	76,8	293
2x6	RE	3,080	43	58	15,2	115,2	358
2x10	RE/RM	1,830	59	78	16,8	192,0	481
2x16	RM	1,150	78	101	18,6	307,2	652

2x25	RM	0,727	105	132	21,6	480,0	933
2x35	RM	0,524	129	159	23,8	672,0	1207
2x50	SM	0,387	157	188	27,2	960,0	1643
2x70	SM	0,268	199	232	30,2	1344,0	2167

Cabluri cu 3 conductoare (three-core cables)

Secțiune nominală Nominal cross-section	Construcția conductorului (conductor shape)	Rezistența maximă a conductorului la 20°C (Max. resistance at 20°C)	Intensitate admisibilă în aer (Current capacity in air)	Intensitate admisibilă în pământ (Current capacity in earth)	Diametru exterior (aprox.) Outer diam. (approx.)	Masă Cu (Cu weight)	Masă cablu (aprox.) Cable weight (approx.)
mm ²		Ω/km	A	A	mm	kg/km	kg/km
3x1,5	RE	12,1	18	-	10,1	43,2	130
3x2,5	RE	7,41	26	-	11,2	72	180
3x4	RE	4,610	34	46	14,8	115	330
3x6	RE	3,080	43	58	15,9	176	420
3x10	RE	1,830	59	78	17,6	288	580
3x10	RM	1,830	59	78	18,7	288	620
3x16	RM	1,150	78	101	21,0	461	810
3x25	RM	0,727	105	132	25,1	720	1250
3x35	RM	0,524	129	159	27,5	1008	1400
3x50	SM	0,387	157	188	29,5	1440	2354
3x70	SM	0,268	199	232	32,9	2016	3121
3x95	SM	0,193	246	280	37,7	2736	4158
3x120	SM	0,153	285	318	41,3	3456	5140
3x150	SM	0,124	326	359	45,4	4320	6335

Cabluri cu patru conductoare, cu conductor neutru redus (four-core cables with reduced neutral core)

Secțiune nominală Nominal cross-section	Construcția conductorului (conductor shape)	Rezistența maximă a conductorului la 20°C (Max. resistance at 20°C)	Intensitate admisibilă în aer (Current capacity in air)	Intensitate admisibilă în pământ (Current capacity in earth)	Diametru exterior (aprox.) Outer diam. (approx.)	Masă Cu (Cu weight)	Masă cablu (aprox.) Cable weight (approx.)
mm ²		Ω/km	A	A	mm	kg/km	kg/km
3x16+10	RM/RM	1,150/1,830	77	88	21,3	173	1030
3x25+10	RM/RM	0,727/1,830	98	120	25,5	200	1135

3x25+16	RM/RM	0,727/1,150	105	132	25,5	257	1400
3x35+16	RM/RM	0,524/1,150	129	159	28,3	287	1750
3x35+25	RM/RM	0,524/0,727	134	162	28,3	374	1850
3x50+25	SM/RM	0,387/0,727	157	188	30,1	419	2300
3x70+35	SM/RM	0,268/0,524	199	232	33,6	575	2800
3x70+50	SM/RM	0,268/0,387	199	242	33,6	719	3150
3x95+50	SM/RM	0,193/0,387	246	280	38,7	794	3800
3x120+70	SM/RM	0,153/0,268	285	318	41,9	1061	4700
3x150+70	SM/RM	0,124/0,268	326	359	46,2	1151	5600
3x185+95	SM/RM	0,0991/0,193	374	406	50,9	1496	7400
3x240+120	SM/RM	0,0754/0,153	445	473	56,1	1901	9600
3x50+35	SM/SM	0,387/0,524	157	188	29,5	419	2190
3x70+35	SM/SM	0,268/0,524	199	232	33,3	575	2850
3x95+50	SM/SM	0,193/0,387	246	280	37,6	794	3830
3x120+70	SM/SM	0,153/0,268	285	318	40,3	1061	4780
3x150+70	SM/SM	0,124/0,268	326	359	44,7	1151	5710
3x185+95	SM/SM	0,0991/0,193	374	406	50,2	1496	7080
3x240+120	SM/SM	0,0754/0,153	445	473	55,5	1901	9102

Cabluri cu patru conductoare (four-core cables)

Secțiune nominală Nominal cross-section	Construcția conductorului (conductor shape)	Rezistența maximă a conductorului la 20°C (Max. resistance at 20°C)	Intensitate admisibilă în aer (Current capacity in air)	Intensitate admisibilă în pământ (Current capacity in earth)	Diametru exterior (aprox.) Outer diam. (approx.)	Masă Cu (Cu weight)	Masă cablu (aprox.) Cable weight (approx.)
mm²		Ω/km	A	A	mm	kg/km	kg/km
4x1,5	RE	12,1	18	-	11,7	57,6	235
4x2,5	RE	7,41	26	-	12,5	96	298
4x4	RE	4,610	34	46	14,5	154	423
4x6	RE	3,080	43	58	15,6	230	536
4x10	RE	1,830	59	78	17,3	384	749
4x10	RM	1,830	59	78	17,3	384	749
4x16	RM/RE	1,150	78	107	19,2	614	1051
4x25	RM	0,727	105	132	22,9	960	1573
4x35	RM	0,524	129	159	27,6	1344	2107
4x35	SM	0,524	129	159	25,3	1344	1750
4x50	SM	0,387	157	188	28,8	1920	2441
4x70	SM	0,268	199	232	32,3	2688	3296

4x95	SM	0,193	246	280	36,8	3648	4430
4x120	SM	0,153	285	318	40,4	4608	5507
4x150	SM	0,124	326	359	45,1	5760	6853
4x185	SM	0,0991	374	406	49,7	7104	8110
4x240	SM	0,0754	445	473	55,7	9216	10877
4x300	SM	0,0601	511	535	60,9	11520	13482

Cabluri cu cinci conductoare (five-core cables)

Secțiune nominală Nominal cross-section	Construcția conductorului (conductor shape)	Rezistența maximă a conductorului la 20°C (Max. resistance at 20°C)	Intensitate admisibilă în aer (Current capacity in air)	Intensitate admisibilă în pământ (Current capacity in earth)	Diametru exterior (aprox.) Outer diam. (approx.)	Masă Cu (Cu weight)	Masă cablu (aprox.) Cable weight (approx.)
mm ²		Ω/km	A	A	mm	kg/km	kg/km
5x1,5	RE	12,1	18	-	13,7	72	294
5x2,5	RE	7,41	26	-	14,8	120	372
5x4	RE	4,610	34	46	16,7	192	480
5x6	RE	3,080	43	58	18,1	288	518
5x10	RE	1,830	59	78	20,6	480	816
5x10	RM	1,830	59	78	22,4	480	880
5x16	RM/RE	1,150	78	101	25,7	768	1250
5x25	RM	0,727	105	132	30,3	1200	1950
5x35	RM	0,524	129	159	34,0	1680	2400
5x50	RM	0,387	157	188	38,6	2400	3500
5x70	RM	0,268	199	232	44,1	3360	4450
5x95	RM	0,193	246	280	50,6	4560	6134
5x120	RM	0,153	285	318	52,0	5760	7485
5x35	SM	0,524	129	159	27,6	1458	2022
5x50	SM	0,387	157	188	32,5	1995	2744
5x70	SM	0,268	199	232	37,1	2883,8	3760
5x95	SM	0,193	246	280	41,1	3979,8	5081
5x120	SM	0,153	285	318	44,9	5064,7	6321
5x150	SM	0,124	326	359	49,9	6239	7650
5x185	SM	0,0991	374	406	55,0	7840,4	9554
5x240	SM	0,0754	445	473	61,6	10409,8	12497

Cabluri de semnal/control multiconductoare (multi-core control cables)

Secțiune nominală Nominal cross-section	Construcția conductorului (conductor shape)	Rezistența maximă a conductorului la 20°C (Max. resistance at 20°C)	Intensitate admisibilă în aer (Current capacity in air)	Intensitate admisibilă în pământ (Current capacity in earth)	Diametru exterior (aprox.) Outer diam. (approx.)	Masă Cu (Cu weight)	Masă cablu (aprox.) Cable weight (approx.)
mm ²		Ω/km	A	A	mm	kg/km	kg/km
7x1,5	RE	12,1	18	-	12,8	100,8	244
7x2,5	RE	7,41	26	-	14,0	168,0	331

Conductor de semnal Cu	
Secțiune nominală	1,5 mm ²
Rezistență maximă la 20°C (Ω/km):	12,1
Grosime nominală a izolației (mm):	0,8
Diametru exterior (mm):	3,1
Masă Cu (kg/km):	14,4