

Fișă tehnică produs

Specificatii



Asfora, Intrerupator cap scara, fara surub, crem

EPH0400123

Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Intrerupator
prezentare dispozitiv	Produs complet
numar de clapete	1,0
functie de comutare	Cap scara
tip de sarcina	Sarcina pentru lampi cu balast cu consum redus de energie: 100 W
culoare	Crem
tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
actuator	Clapeta
gama de puteri	2300 W
curent nominal	10 AX la 250 V c.a.
[Ue] tensiune nominala	250 V
numar de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm²
rigiditate cablu	Flexibil Rigid Torsadat
lungime de dezizolare conductor	13,0 mm
material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
finisare suprafata	Lucios
material conductor	Aramiu
mod de fixare	Suruburi sau gheare51...70 mm
tratament suprafata	Netratat
conexiuni - borne	Borna fara surub
mod de fixare	Suruburi
latime	83 mm
inaltime	83 mm
adancime	43 mm
adancimea proiectata	15 mm
greutate produs	0,07165 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

standarde	SR EN 60669-1
certificari produs	TSE VDE NF
etichete privind calitatea	CE UKR
grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK02
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate colet(Lbs)	71,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	791,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,027 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	48
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative







