

Diblu pentru materiale izolante swissporBOARD

Descrierea produsului

Diblu metalic pentru fixarea mecanică a plăcilor de construcție swissporBoard pe beton și zidărie.

Caracteristici ale produsului

- ✓ Pentru fixarea mecanică a plăcilor de construcție swissporBoard sau a altor plăci izolante

Aplicații

- ✓ Pentru fixarea plăcilor de construcție swissporBOARD cu grosimi cuprinse între 4 mm și 100 mm. În funcție de substrat, se alege între diblul metalic swissporBOARD zincat sau diblul metalic swissporBOARD din oțel inoxidabil. Diblul metalic swissporBOARD din oțel inoxidabil trebuie utilizat în cazul unei expuneri ridicate la umiditate sau la contactul cu materiale care conțin gips.



Lungime	50, 80, 110, 140 mm
Diametru orificiu	8 mm

Date tehnice – Dibluri pentru materiale izolante swissporBOARD

Caracteristică	Evaluare	Unitate
Sarcina admisibilă în beton ¹⁾ C 20/25 până la C 50/60	Nzul 0,074	KN

1) Pentru determinarea sarcinii admisibile, s-a luat în considerare, pe partea de rezistență, coeficientul parțial de siguranță din omologare $\gamma_M = 1,5$, iar pe partea de acțiune, un coeficient parțial de siguranță $\gamma_F = 1,4$.

Observații

Pregătirea suportului	Suportul trebuie să fie uscat și curățat de praf și de particule libere.
Montare	Lungimea diblului trebuie aleasă astfel încât adâncimea de fixare să fie de cel puțin 35 mm. Grosimea peretelui masiv trebuie să fie de cel puțin 80 mm. Se forează o gaură de 8 mm. Se îndepărtează praful rezultat în urma forării. Se introduce diblul cu un ciocan.
Material	Oțel zincat
Aplicare	Pentru fixarea plăcilor swissporBOARD și a plăcilor de construcție pe beton și cărămidă; montare rapidă și simplă, fără element de expansiune suplimentar
Adâncimea găurii	min. 60 mm

Diblu pentru materiale izolante

swissporBOARD

Informații despre produs – Dibluri pentru materiale izolante swissporBOARD

Lungime mm	Diametru orificiu diblu mm	Buc.	Nr. articol	EAN
50	8	1 cutie	303313	4260650874413
80	8	1 cutie	300096	4260650870743
80	8	1 pungă	303253	4260650874215
110	8	1 cutie	300097	4260650870750
140	8	1 cutie	300098	4260650870767

Note

Depozitare A se depozita în încăperi uscate.

Eliminare –

Precauții privind pericolele –

Tehnică de construcție/Standarde –