

Fișă tehnică

Cablu de pornire auto Carmax

Informații generale

- Produs: Cablu de pornire auto
- Marcă: Carmax
- Conținut pachet: 2 bucăți



Caracteristici tehnice

Variante disponibile:

- 130 A – EAN: 5949042301605 – lungime cablu: 2,0 m – diametru fir interior: 0,25 mm, diametru exterior: 6,5 mm, secțiune totală fire interioare: 1,96 mm²
- 220 A – EAN: 5949042301612 – lungime cablu: 2,0 m – diametru fir interior: 0,25 mm, diametru exterior: 6,5 mm, secțiune totală fire interioare: 3,53 mm²
- 400 A – EAN: 5949042301629 – lungime cablu: 2,5 m – diametru fir interior: 0,25 mm, diametru exterior: 8 mm, secțiune totală fire interioare: 6,87 mm²
- 600 A – EAN: 5949042301636 – lungime cablu: 2,6 m – diametru fir interior: 0,25 mm, diametru exterior: 10 mm, secțiune totală fire interioare: 8,35 mm²
- 1000 A – EAN: 5949042307157 – lungime cablu: 3,0 m – diametru fir interior: 0,25 mm, diametru exterior: 11 mm, secțiune totală fire interioare: 9,82 mm²

Caracteristici generale:

- Tensiune de lucru: 12–24 V
- Curent nominal: 130 A / 220 A / 400 A / 600 A / 1000 A
- Mâner izolați, culori roșu (+) și negru (–)
- Izolație PVC rezistentă
- Geantă/husă pentru depozitare



Utilizare:

- Conectare corectă la bornele bateriilor (+ roșu, – negru)
- Recomandat:
 - 130 A – motoare până la: benzină 1,5 L, diesel 1,2 L
 - 220 A – motoare până la: benzină 1,8 L, diesel 1,5 L
 - 400 A – motoare până la: benzină 3,0 L, diesel 2,5 L
 - 600 A – motoare până la: benzină 4,0 L, diesel 3,5 L
 - 1000 A – motoare până la: benzină 6,0 L, diesel 5,0–6,0 L
- Respectați ordinea corectă la conectare și deconectare

Conformitate:

- Directive și standarde aplicabile: EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 61000-6-1:2007
- Declarație de conformitate CE nr. PS2018062801-D
- Raport de testare EMC nr. PS2018062801 – rezultat: conform / admis

