


Materie primă

Oțel zincat prevopsit, Oțel zincat

Latime desfasurata

117 mm

Lungime

1.25 - 2.5, 1m m

Grosimi disponibile:

0.5 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm

Cod unic produs

SMUS

Specificatie doc. Tehnic

D.o.C. 57

Se foloseste pentru realizarea imprejmuirilor / gardurilor. Poate fi montata vertical sau orizonta, in functie de preferinta estetica a fiecaruia, poate fi disponibila in varianta cu taietura dreapta sau ascutita.

Grosime	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm
Finisaj	Lucios	Mat	Décor	Zincat
Greutate	3.2 Kg / m ²	3.2 Kg / m ²	3.2 Kg / m ²	
Protectie Anticoroziva	Zn 225 g/m ²	Zn 225 g/m ²	AlZn 150 g/m ²	0.4 0.4 g/m ²
Tip de vopsea	Poliester (SP) 25μm	Poliester (SP) 35μm	Printech HDP (SP) 35μm	0.4
Culori RAL	3011, 7016, 8017, 8019	7016, 8017, 9005	Camouflage, Golden Oak	Natur
Garantie tehnica	10	15	15	0.4
Garantie estetica	10	15	15	0.4
Durata de viata	50	50	80	0.4

Lucios				Mat		
						
RAL 3011	RAL 7016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005

Décor		Zincat
		
RAL Camouflage	RAL Golden Oak	RAL Natur