


Materie primă

Oțel zincat prevopsit

Latime desfasurata

117 mm

Lungime

1.25 - 2.5, 1m m

Grosimi disponibile:

0.5 mm, 0.6 mm

Cod unic produs



SMUS

Specificatie doc. Tehnic

D.o.C. 57

Se foloseste pentru realizarea imprejmuirilor / gardurilor. Poate fi montata vertical sau orizonta, in functie de preferinta estetica a fiecaruia, poate fi disponibila in varianta cu taietura dreapta sau ascutita.

Grosime	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Finisaj	RainDrop	Printech	Mat
Greutate	4.8 Kg / m ²	4.8 Kg / m ²	4.8 Kg / m ²
Protectie Anticoroziva	Zn 275 g/m ²	Zn 275 g/m ²	ZN 275 g/m ²
Tip de vopsea	Super Built-Poliester (SP) 35+35μm	Super-Poliester (SP) 35+15μm	Poliester (SP) 35 + 35μm
Culori RAL	3005, 3009, 3011, 7016, 7024, 8004, 8017, 9005, 9010	Hairline Copper, Korten, Weathered	7016
Garantie tehnica	20	15	30
Garantie estetica	10	15	20
Durata de viata	60	60	100

RainDrop					Printech		
							
RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 7016	RAL 7024	RAL Hairline Copper	RAL Korten	RAL Weathered
							
RAL 8004	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010				

Mat

RAL 7016