



Specificații

Camăra

Senzor de imagine	1/2.7" CMOS
Rezoluție maximă	2880 (Oriz.) × 1620 (Vert.)
Illuminare minimă	0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (Alb/negru, 30 IRE) 0 lux (iluminator pornit)
Distanță de iluminare	Până la 30 m (98.43 ft) (IR) Până la 30 m (98.43 ft) (lumină caldă)
Număr iluminator	2 (lumină multi-core (IR + caldă))
Ajustare unghi	Panoramare: 0° la 345° Înclinare: 0° la 90° Rotație: 0° la 345°
Tip obiectiv	Fix-focal
Lungimea de focalizare	4,0 mm
Deschidere maximă	F1,6
Câmp vizual	Orizontal: 78°; Vertical: 42°; Diagonal: 92°

Inteligență

Detectie umană	Da
Detectie vehicul	Da

Audio și video

Compresie video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Suportat doar de subflux)
Rată cadru video	Stream principal: 2880 × 1620@ (1-25/30 fps) Pan/ Tilt substream: 640 × 360@ (1-25/30 fps) *Valorile de mai sus sunt ratele maxime de cadre ale fiecărui flux de Camăra Wi-Fi; pentru mai multe fluxuri, valorile vor fi supuse capacității totale de codare.
Rata de biți video	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 32 kbps-6144 kbps
Zi/noapte	Auto(ICR)/Culoare/B/NV
WDR	DWDR
Detectia mișcării	SOPR/ON (4 zone, dreptunghiular)
Rotația imaginii	0°/180°
Microfon încorporat	Da, microfon încorporat
Difuzor încorporat	Da, difuzor încorporat

Compresie audio

G.711a; G.711Mu; PCM

Rețea

Port rețea	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP≤20 dBm@2400-2483.5 MHz (CE), EIRP≤23 dBm@5150- 5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250-5350 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5470-5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725-5875 MHz (CE)
Asociere Wi-Fi	Asociere Bluetooth
Interoperabilitate	ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI
Stocare	Card Micro SD (suport max. 256 GB)
Software de administrare	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
mobil client	Android;iOS


Funcție

Alarmă sunet anormal	Da
----------------------	----

General

Certificări	CE
Sursă de alimentare	12 VDC (±30%)
Consum de energie	De bază: 2 W (12 VDC) Max.: 14 W (12 VDC) (intensitatea iluminatorului + roșu și deterrent activ albastru + difuzor pornit + rotație PT + flux de Wi-Fi + WDR)
Temperatură de lucru	-30 °C până la +55 °C (-22 °F până la +122 °F)
Umiditate de operare	≤95% (UM), necondensare
Protecție	IP66
butonul camerei	buton de reset
Material carcasă	Plastic
Dimensiuni produs	125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm (4,94" × 4,37" × 5,52") (L × l × h)
Greutate netă	0,4 kg (0,88 lb)

Ce este în-cutie × 1



Instrumente:

- Hartă de poziționare × 1 × 1
- pachet șuruburi × 1
- Conector rezistent la apă × 1
- Montură de instalare × 1

Documente:

- 1 Cod QR × 1
- Ghid de pornire rapidă × 1
- Legal și reglementări informații × 1

Alimentare:

- Adaptor de alimentare × 1

ø5 mm

