

Cameră outdoor Wi-Fi cu lentile duble Pan & Tilt de 3+3MP

DH-P3D-3F-PV



Prezentare generală a seriei

Seria Picoo Dual, care face parte din seria Dahua Wireless, este formată din camere echipate atât cu lentilă fixă, cât și cu lentilă PT. Această combinație unică permite monitorizarea live simultană a două zone, oferind acoperire din mai multe unghiuri. Folosind cele două lentile, camera realizează detecție inteligentă cu ajutorul funcțiilor avansate precum detectarea AI a persoanei și a vehiculelor, minimizând eficient alarmele false. În plus, cu ajutorul lentilei PT, camera are capacitatea de a urmări automat țintele în mișcare. Camera declanșează, de asemenea, alarme acustice și luminoase la detectarea unei intruziuni, trimițând prompt notificări către aplicația mobilă pentru a vă asigura că rămâneți la zi indiferent de locația dvs. Aceste camere sunt utilizate pe scară largă în scene la scară mică, precum magazine și restaurante.



Dual 2K

Imagini clare, cu detalii precise



Lentile duble, vedere dublă

O cameră, dublă protecție



Urmărire prin acționare în lanț (numai 2.8mm+6mm)

Monitorizarea coordonată a lentilei fixe și a lentilei PT asigură vigilență completă în securitate



Detectie inteligentă pe două canale

Detectie inteligentă pentru ambele lentile, pentru a se concentra pe ceea ce contează



Detectare AI a persoanelor

Se concentrează pe ceea ce contează și reduce alarmele false



Detectare AI a vehiculelor

Se concentrează pe ceea ce contează și reduce alarmele false



Atingeți și vizualizați (numai 2.8mm+6mm)

Atingeți oriunde pe vizualizarea de prim-plan din aplicație, iar lentila PT va



Protecție IP66

Rezistă în medii dure



Urmărire automată

Urmărire automată a țintelor



Alarmă acustică și luminoasă

Oferă alarme instantanee pentru a descuraja intrușii



Illuminare duală inteligentă

Surprinde detalii color pentru analiza ulterioară a evenimentului



Card Micro SD

Stocare la cost redus



Asociere Bluetooth

Asociere rapidă prin Bluetooth



Wi-Fi 6

Integrarea perfectă dintre viteză și protecția la interferențe



H.265

Tehnologie avansată de compresie H.265



Îmbunătățiți-vă experiența cu DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) este o platformă profesională de gestionare a supravegherii de la distanță, care oferă monitorizare de la distanță, migrare de dispozitive și partajare. Când este conectată la internet, platforma oferă alerte în timp real pentru a îmbunătăți eficiența supravegherii și pentru a oferi flexibilitate în gestionarea securității.





Specificații

Camera 2.8 mm + 6 mm

Obiectiv fix

Senzor de imagine	1/2.8" CMOS
Rezoluție maximă	2304 (H) × 1296 (V)
Distanță de iluminare	Până la 30 m (98.43 ft) (IR) Până la 20 m (65.62 ft) (lumină caldă)
Număr de iluminatoare	2 (LED IR); 2 (lumină caldă)
Ajustare unghi	-10° la 15°
Tip obiectiv	Cu distanță focală fixă
Distanță focală	2.8 mm
Diafragmă maximă	F1.6
Câmp vizual	L: 95°; V: 53°; D: 110°

Obiectiv PT

Senzor imagine	1/2.8" CMOS
Rezoluție maximă	2304 (L) × 1296 (V)
Distanță de iluminare	Până la 50 m (164.04 ft) (IR) Până la 40 m (131.23 ft) (Lumină caldă)
Număr iluminator	2 (LED IR); 2 (Lumină caldă)
Ajustare unghi	Pan: 0° până la 352°; Tilting: 0° până la 90°
Tip lentilă	Focal fix
Distanța focală	6 mm
Apertură maximă	F1.6
Câmp vizual	Orizontal: 53°; Vertical: 29°; Diagonal: 62°

Camera (3.6 mm+3.6 mm)

Obiectiv fix

Senzor de imagine	1/2.8" CMOS
Rezoluție maximă	2304 (H) × 1296 (V)
Distanță de iluminare	Până la 30 m (98.43 f) (IR) Până la 30 m (98.43 f) (lumină caldă)
Număr de iluminatoare	2 (LED IR); 2 (lumină caldă)
Ajustare unghi	-10° la 15°
Tip lentilă	Cu distanță focală fixă
Distanță focală	3.6mm
Diafragmă maximă	F1.6
Câmp vizual	L: 86°; V: 46°; D: 103°

Obiectiv PT

Senzor imagine	1/2.8" CMOS
Rezoluție maximă	2304 (L) × 1296 (V)
Distanță de iluminare	Până la 30 m (98.43 f) (IR) Până la 30 m (98.43 f) (Lumină caldă)
Număr iluminator	2 (LED IR); 2 (Lumină caldă)
Ajustare unghi	Pan: 0° până la 352°; Tilting: 0° până la 90°
Tip lentilă	Focal fix
Distanța focală	3,6 mm
Apertură maximă	F1.6
Câmp vizual	Orizontal: 86°; Vertical: 46°; Diagonal: 103°

Inteligență

Detecția oamenilor	Da
Detecția vehiculului	Da

Audio și video

Compresie video	H.265
Rată cadru video	Flux principal: 2304 × 1296@15 fps 1 flux sub: 640 × 360@15 fps *Valorile de mai sus sunt rate maxime de cadre pentru fiecare flux; pentru fluxuri multiple, valorile vor fi supuse capacității totale de codare.
Rată de biți video	H.265: 512 kbps-4096 kbps
Zi/noapte	Auto(ICR)/Culoare/B/Alb-Negru

WDR Dual-lens Pan/Tilt DWDR

Detecție mișcare Cameră Wi-Fi Da

Rotație imagine	Ghid de instalare 0°/180°	Opțional
-----------------	---------------------------	----------

Microfon încorporat	V1.0.0 Da, microfon încorporat
Difuzor încorporat	Da, difuzor încorporat
Comprimare audio	G.711a

Rețea

Port de rețea	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000-2.4835 GHz, 0.6 N-m 2.4G, ≤20dBm
Împerechere Wi-Fi	Împerechere Bluetooth
Stocare	card Micro SD (suportă max. 256 GB)
Software de gestionare	DMSS
Client mobil	iOS; Android

General

Certificări	CE
Sursă de alimentare	12 VDC
Consum de energie	De bază: 2.3 W Max.: 10 W (trastru streaming+ IR + sirenă și lumină)
Temperature de funcționare	2 descurajări active) -30 °C până la +50 °C (-22 °F până la +122 °F)
Umiditatea de funcționare	≤95% (HR), necondensant
Protecție	IP66
Material carcasă	Plastic
Dimensiuni produs	159.4 mm × 119.1 mm × 210 mm (6.28" × 4.69" × 8.27") (L × W × H)
Greutate netă	585 g (1,29 lb)

ø5 mm

Ce este în cutie × 1

