

ROXOLID Paper Packaging Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Paper Packaging Tape

Papier-Packband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen
Eigenschaften:	Von Hand einreißbar

Das Papier-Packband lässt sich leicht per Hand reißen und haftet zuverlässig auf Karton. Es besteht aus Flachkreppmaterial mit Naturkautschukkleber und ist temperaturbeständig bis 80 °C.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen

2. Untergrund und Verarbeitung

Karton
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Flachkrepp
Klebstoff:	Natur Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Braun
Stärke:	0,13 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 80 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	3,2
Reißfestigkeit (N/10 mm)	30
Reißdehnung (%)	10



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Paper Packaging Tape Packband 50 mm x 50 m
Art-Nr.: 10457833

EAN-Nr.: 4306517557546

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

FR Fiche de données techniques

ROXOLID Paper Packaging Tape

Ruban d'emballage papier



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur
Propriétés: se déchire à la main

Le ruban d'emballage en papier se déchire facilement à la main et adhère durablement au carton. Il est composé d'un matériau crêpé plat avec un adhésif en caoutchouc naturel et supporte des températures allant jusqu'à 80 °C.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur

2. Support et mise en œuvre

Carton
En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: crêpe plat
Substance adhésive: caoutchouc naturel

5. Caractéristiques techniques

Forme:	Rouleau
Couleur:	Marron
Épaisseur:	0,13 mm
Résistance à la température:	jusqu'à 80 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	3,2
Résistance au déchirement (N/10 mm)	30
Allongement à la rupture (%)	10



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban d'emballage papier ROXOLID Paper Packaging Tape 50 mm x 50 m
N° d'art.: 10457833

N° EAN: 4306517557546

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Paper Packaging Tape

Papier-verpakkingstape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied: binnen
Eigenschappen: met de hand scheurbaar

De papieren verpakkingstape kan eenvoudig met de hand afgescheurd worden en hecht betrouwbaar op karton. Hij is gemaakt van crêpemateriaal met natuurrubberlijm en is temperatuurbestendig tot 80 °C.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Binnen

2. Ondergrond en verwerking

Karton
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: crêpe
Lijm: natuurrubber

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: bruin
Dikte: 0,13 mm
Temperatuurbestendigheid: tot 80 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm) 3,2
Doorscheursterkte (N/10 mm) 30
Breukrek (%) 10



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Paper Packaging Tape verpakkingstape 50 mm x 50 m
Art. nr.: 10457833

EAN-nr.: 4306517557546

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Paper Packaging Tape

Papperstejp



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus
Egenskaper: kan rivas av för hand

Denna packtejp i papper går lätt att riva av för hand och fäster tillförlitligt på kartong. Den består av kräppapper med lim i naturgummi och tål temperaturer upp till 80 °C.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Inomhus

2. Underlag och bearbetning

Kartong
På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: kräppapper
Lim: naturgummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Bruntonat
Tjocklek:	0,13 mm
Temperaturtålighet:	upp till 80 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	3,2
Rivhållfasthet (N/10 mm)	30
Brottöjning (%)	10



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Paper Packaging Tape packtejp 50 mm x 50 m
Art. nr: 10457833

EAN-kod: 4306517557546

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Paper Packaging Tape

Papírová balicí páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	interiér
Vlastnosti:	lze odtrhávat ručně

Tuto papírovou balicí pásku lze jednoduše odtrhávat ručně a spolehlivě drží na kartonu. Je vyrobena z plochého krepové materiálu s přírodním kaučukovým lepidlem a je teplotně odolná až do 80 °C.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Interiér

2. Podklad a zpracování

Karton
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	plochý krep
Lepidlo:	přírodní kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Braun
Tloušťka:	0,13 mm
Teplotní odolnost:	do 80 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	3,2
Síla přetržení (N/10 mm)	30
Prodloužení při přetržení (%)	10



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Paper Packaging Tape balicí páska 50 mm x 50 m
Č. výt.: 10457833

EAN č.: 4306517557546

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Paper Packaging Tape

Papierová baliaca páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:	interiér
Vlastnosti:	možno odtrhávať ručne

Táto papierová baliaca páska sa dá ľahko odtrhnúť rukou a spoľahlivo prilne aj na kartón. Je vyrobená z plochého krepového materiálu s prírodným kaučukovým lepidlom a je odolná voči teplotám do 80 °C.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Interiér

2. Podklad a spracovanie

Kartón
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:	plochá krepová páska
Lepidlo:	prírodný kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Braun
Hrúbka:	0,13 mm
Teplotná odolnosť:	do 80 °C
Prilnavosť na oceľ (N/10 mm)	3,2
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	30
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	10



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Baliaca páska ROXOLID Paper Packaging Tape 50 mm x 50 m
Č. výrobku: 10457833

Č. EAN: 4306517557546

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Paper Packaging Tape

Bandă de ambalare din hârtie



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior
Proprietăți: poate fi ruptă manual

Banda de împachetat din hârtie poate fi ruptă manual cu ușurință și se lipește în mod fiabil pe carton. Ea constă din crep plat cu adeziv din cauciuc natural și rezistă la temperaturi de până la 80 °C.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Interior

2. Suprafața suport și prelucrare

Carton

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: crep plat
Adeziv: cauciuc natural

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Maro
Grosime:	0,13 mm
Rezistență la temperatură:	până la 80 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	3,2
Rezistența la rupere (N/10 mm)	30
Alungirea la rupere (%)	10



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă pentru împachetat ROXOLID Paper Packaging Tape 50 mm x 50 m
Nr. art.: 10457833

Nr. EAN: 4306517557546

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Paper Packaging Tape

Papirna traka za pakovanje



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:	U zatvorenom prostoru
Karakteristike:	Mogućnost kidanja rukom

Papirna traka za pakovanje lako se kida rukom i čvrsto prijanja za karton. Izrađena je od krep materijala sa lepkom od prirodnog kaučuka i otporna je na temperature do 80 °C.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom
prostoru

2. Podloga i obrada

Karton
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:	Široka krep traka
Lepak:	Prirodni kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Braon
Debljina:	0,13 mm
Otpornost na temperaturu:	do 80 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	3,2
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	30
Izduženje pri kidanju (%)	10

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Paper Packaging Tape traka za pakovanje, 50 mm x 50 m
Br. art.: 10457833

EAN br.: 4306517557546

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija