

ROXOLID PVC Masking Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC Putzband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Innen & Außen (3 Wochen)
Eigenschaften: Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, Extrem belastbar, Von Hand einreißbar, Leises abrollen

Das orange PVC-Putzband ist für Innen- und Außeneinsätze bis zu drei Wochen konzipiert. Es ist UV- und feuchtigkeitsbeständig, besonders reißfest und ideal zum Abkleben bei Putz- und Renovierarbeiten. Die kräftige Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit auf Baustellen.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen & Innen



Putzband



UV Beständigkeit

2. Untergrund und Verarbeitung

Beton, Fliesen, Glas, Holz, Keramik, Metall, Putz
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: Weich-PVC
Klebstoff: Natur Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Orange
Stärke:	0,13 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 40 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	1,3
Reißfestigkeit (N/10 mm)	16,7
Reißdehnung (%)	120



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID PVC Masking Tape Abdeckband Putzband Orange 30 mm x 33 m
Art-Nr.: 5722624

EAN-Nr.: 4306517594503

ROXOLID PVC Masking Tape Abdeckband Putzband Orange 50 mm x 33 m
Art-Nr.: 5722626

EAN-Nr.: 4306517594510

ROXOLID Profipack Putzband orange 50 mm x 33 m 6 Stück
Art-Nr.: 10339822

EAN-Nr.: 4306517557317

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

Ruban de masquage PVC



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur (3 semaines)
Propriétés: résiste à l'humidité et aux UV, extrêmement sollicitable, déchirable à la main, déroulement silencieux

Le ruban de masquage PVC orange est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur pendant trois semaines maximum. Il résiste aux UV et à l'humidité, ne se déchire pas facilement et idéal pour le masquage lors de travaux de ravalement et de rénovation. Sa couleur vive assure une bonne visibilité sur les chantiers.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur et intérieur



Ruban de masquage



Résistance aux UV

2. Support et mise en œuvre

Béton, carrelage, verre, bois, céramique, métal, enduit

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: PVC souple
Substance adhésive: caoutchouc naturel

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Orange
Épaisseur: 0,13 mm
Résistance à la température: jusqu'à 40 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): 1,3
Résistance au déchirement (N/10 mm): 16,7
Allongement à la rupture (%): 120



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban de masquage PVC ROXOLID Masking Tape orange 30 mm x 33 m
N° d'art.: 5722624

N° EAN: 4306517594503

Ruban de masquage PVC ROXOLID Masking Tape orange 50 mm x 33 m
N° d'art.: 5722626

N° EAN: 4306517594510

Pack pro ROXOLID ruban de masquage orange 50 mm x 33 m 6 pièces
N° d'art.: 10339822

N° EAN: 4306517557317

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

Pvc-pleisterband



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied: binnen, buiten (3 weken)
Eigenschappen: vochtbestendig, uv-bestendig, extreem belastbaar, met de hand scheurbaar, stil afrolbaar

De oranje pvc-pleisterband is ontwikkeld voor gebruik binnens- en buitenhuis gedurende maximaal drie weken. De band is uv- en vochtbestendig, zeer scheurvast en ideaal voor gebruik bij pleister- en renovatiewerkzaamheden. De felle kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid op bouwlocaties.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten en binnen



Pleisterband



Uv-bestendigheid

2. Ondergrond en verwerking

Beton, tegels, glas, hout, keramiek, metaal, pleister
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: zacht pvc
Lijm: natuurrubber

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: oranje
Dikte: 0,13 mm
Temperatuurbestendigheid: tot 40 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm) 1,3
Doorscheursterkte (N/10 mm) 16,7
Breukrek (%) 120



6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Levertorm

ROXOLID PVC Masking Tape afplakband pleisterband oranje 30 mm x 33 m
Art. nr.: 5722624

EAN-nr.: 4306517594503

ROXOLID PVC Masking Tape afplakband pleisterband oranje 50 mm x 33 m
Art. nr.: 5722626

EAN-nr.: 4306517594510

ROXOLID Profipack pleisterband oranje 50 mm x 33 m 6 stuks
Art. nr.: 10339822

EAN-nr.: 4306517557317

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

Putstejp i PVC



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus, utomhus (3 veckor)
Egenskaper: fuktbeständig, UV-beständig, extremt slitstark, kan rivas av för hand, tyst att rulla ut

Denna orange putstejp i PVC är avsedd för användning inomhus och utomhus i upp till tre veckor. Den är UV- och fuktbeständig, extra slitstark och perfekt för att tejpa puts- och renoveringsarbeten. Den lysande färgen gör att den syns bra på byggarbetsplatsen.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus och inomhus



Putsmaskeringstejp



UV-beständighet

2. Underlag och bearbetning

Betong, kakel, glas, trä, keramik, metall, puts
På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: mjuk PVC
Lim: naturgummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Orange
Tjocklek:	0,13 mm
Temperaturtålighet:	upp till 40 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	1,3
Rivhållfasthet (N/10 mm)	16,7
Brottöjning (%)	120



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID PVC Masking Tape putstejp orange 30 mm x 33 m
Art. nr: 5722624

EAN-kod: 4306517594503

ROXOLID PVC Masking Tape putstejp orange 50 mm x 33 m
Art. nr: 5722626

EAN-kod: 4306517594510

ROXOLID proffspack putstejp orange 50 mm x 33 m 6 stycken
Art. nr: 10339822

EAN-kod: 4306517557317

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC omítková páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:

interiér a exteriér (3 týdny)

Vlastnosti:

odolná vůči vlhkosti, odolná vůči UV záření, extrémně zatžitelná, lze odtrhávat ručně, tiché odvíjení

Tato oranžová PVC omítková páska je určena k použití v interiéru a exteriéru až po dobu tří týdnů. Je odolná vůči UV záření a vlhkosti, mimořádně odolná proti roztržení a ideální pro oblépování při omítání a rekonstrukcích. Výrazná barva zajišťuje dobrou viditelnost na stavbě.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Exteriér a interiér



Maskovací páska na omítky



Odolná vůči UV záření

2. Podklad a zpracování

Beton, dlažba, sklo, dřevo, keramika, kov, omítka

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:

měkké PVC

Lepidlo:

přírodní kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Citrus, pomeranč
Tloušťka:	0,13 mm
Teplotní odolnost:	do 40 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	1,3
Síla přetržení (N/10 mm)	16,7
Prodloužení při přetržení (%)	120



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID PVC Masking Tape zakrývací páska omítková páska oranžová 30 mm x 33 m
Č. výt.: 5722624

EAN č.: 4306517594503

ROXOLID PVC Masking Tape zakrývací páska omítková páska oranžová 50 mm x 33 m
Č. výt.: 5722626

EAN č.: 4306517594510

ROXOLID Profipack omítková páska oranžová 50 mm x 33 m 6 kusů
Č. výt.: 10339822

EAN č.: 4306517557317

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC páska na omietky



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: interié, exteriér (3 týždne)
Vlastnosti: odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu, extrémna zaťažiteľnosť, možno trhať ručne, tiché odvíjanie

Oranžová PVC omietacia páska je určená na vnútorné a vonkajšie použitie až do troch týždňov. Je odolná voči UV žiareniu a vlhkosti, mimoriadne odolná proti roztrhnutiu a je ideálna na zakrytie plôch pri omietacích a renovačných prácach. Výrazná farba zaisťuje dobrú viditeľnosť na staveniskách.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér a interié



Zakrývacia páska na omietky



Odolné proti UV žiareniu

2. Podklad a spracovanie

Betón, dlaždice, sklo, drevo, keramika, kov, omietka
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: mäkké PVC
Lepidlo: prírodný kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Oranžová
Hrúbka:	0,13 mm
Teplotná odolnosť:	do 40 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	1,3
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	16,7
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	120



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Krycia páska na omietky ROXOLID PVC Masking Tape oranžová 30 mm x 33 m
Č. výrobku: 5722624

Č. EAN: 4306517594503

Krycia páska na omietky ROXOLID PVC Masking Tape oranžová 50 mm x 33 m
Č. výrobku: 5722626

Č. EAN: 4306517594510

Páska na omietky ROXOLID Profipack oranžová 50 mm x 33 m 6 ks
Č. výrobku: 10339822

Č. EAN: 4306517557317

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

Bandă din PVC pentru tencuială



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior, exterior (3 săptămâni)
Proprietăți: extrem de rezilientă, rezistentă la umezeală, UV, poate fi ruptă manual, derulare lentă

Banda portocalie din PVC pentru tencuială este concepută pentru utilizare până la trei săptămâni, în interior și exterior. Este rezistentă la UV și la umezeală, extrem de rezistentă la rupere și reprezintă alegerea ideală pentru lipiri în cadrul lucrărilor de tencuire și renovare. Culoarea puternică asigură o bună vizibilitate pe șantiere.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior și interior



Bandă pentru tencuială



Rezistență la UV

2. Suprafața suport și prelucrare

Beton, plăci ceramice, sticlă, lemn, ceramică, metal, tencuială
În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: PVC moale
Adeziv: cauciuc natural

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Portocaliu
Grosime:	0,13 mm
Rezistență la temperatură:	până la 40 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	1,3
Rezistența la rupere (N/10 mm)	16,7
Alungirea la rupere (%)	120



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă de acoperire din PVC pentru tencuială ROXOLID Masking Tape Orange, 30 mm x 33 m
Nr. art.: 5722624

Nr. EAN: 4306517594503

Bandă de acoperire din PVC pentru tencuială ROXOLID Masking Tape Orange, 50 mm x 33 m
Nr. art.: 5722626

Nr. EAN: 4306517594510

Bandă pentru tencuială ROXOLID Profipack portocalie 50 mm x 33 m, 6 buc.
Nr. art.: 10339822

Nr. EAN: 4306517557317

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC traka za malterisanje



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:	Za zatvorene i otvorene prostore (3 sedmice)
Karakteristike:	Otpornost na vlagu, otpornost na UV zračenje, izuzetna izdržljivost, tiho odmotavanje

Narandžasta PVC traka za malterisanje je namenjena za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru do tri sedmice. Otporna je na UV zračenje i vlagu, veoma je otporna na kidanje i idealna je za oblepljivanje tokom malterisanja i renoviranja. Jarka boja obezbeđuje visoku vidljivost na gradilištima.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala



Za zatvorene ili otvorene prostore



Traka za malterisanje



Otpornost na UV zračenje

2. Podloga i obrada

Beton, pločice, staklo, drvo, keramika, metal, malter
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:	Meki PVC
Lepak:	Prirodni kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Narandžasta
Debljina:	0,13 mm
Otpornost na temperaturu:	do 40 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	1,3
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	16,7
Izduženje pri kidanju (%)	120



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID PVC Masking Tape zaštitna traka, traka za malterisanje, narandžasta, 30 mm x 33 m
Br. art.: 5722624

EAN br.: 4306517594503

ROXOLID PVC Masking Tape zaštitna traka, traka za malterisanje, narandžasta, 50 mm x 33 m
Br. art.: 5722626

EAN br.: 4306517594510

ROXOLID Profipack traka za malterisanje, narandžasta, 50 mm x 33 m, 6 komada
Br. art.: 10339822

EAN br.: 4306517557317

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija