Culoare pentru rosturi

Pentru împrospătarea culorii sau colorarea mortarului de rosturi

DOMENIU DE UTILIZARE:
Pentru împrospătarea culorii sau colorarea mortarului de rosturi cu aspect inestetic, pentru suprafeţe cu dale ceramice sau glazurate de interior. Pentru perete. Culoarea de rost este un compus copolimerizat acrilic, cu aspect mat, se usucă uşor, nu conţine solvenţi sau compuşi toxici,hidrofugă şi rezistentă la murdărire. Este stabilă pe substraturi alcaline, rezistentă la curăţarea cu material de curăţare neabraziv, de exemplu săpun sau şampon, şi împiedică formarea mucegaiului şi a ciupercilor. Mortarul pentru umplerea rosturilor trebuie să fie solid, rezistent, fără praf, murdărie, ulei, grăsime şi să nu fie fărâmiţat. Mortarul moale sau rosturile deteriorate trebuie curăţate (prin zgâriere) şi refăcute. Mortarul de rosturi murdar, îmbibat cu grăsime sau cu mucegai trebuie curăţat foarte bine cu o soluţie de curăţare a rosturilor. Depunerile de calcar trebuie îndepărtate. Suprafeţele curăţate trebuie spălate cu multă apă şi lăsate apoi să se usuce.

MOD DE UTILIZARE:
Înainte de utilizare, colorantul pentru rosturi se amestecă foarte bine şi se aplică cu o pensulă în strat gros şi uniform. Aplicarea se face cu 1-2 mm peste marginea rosturilor. După aprox. 60 de minute se umezeşte întreaga suprafaţa cu dale, se aşteaptă 5 minute şi apoi cu partea aspră a unui burete de menaj se execută peste suprafaţă mişcări diagonale sau circulare, până când bucăţile suplimentare de colorant umezit se desprind de pe suprafaţa dalelor, iar canturile dalelor devin clar vizibile. Imediat apoi întreaga suprafaţă se curăţă rapid cu un burete uscat (cu partea moale) şi se lasă să se usuce. După câteva ore de uscare se poate face o curăţare finală a suprafeţei. În zona cabinei de duş trebuie lăsate cel puţin 2 zile de uscare de la încheierea lucrării până la prima stropire cu apă. Utilizarea nu trebuie se facă la temperaturi ale camerei sau ale pardoselii sub +5°C sau la peste 25° C.

INDICAŢII:
Pentru etichetarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, vă rugăm să consultați fișa de date de securitate actualizată, la „Secțiunea 2: Pericole posibile”, disponibilă pe pagina noastră de internet.

Informațiile prezentate au caracter orientativ. În principiu, se recomandă realizarea și verificarea unor mostre. Garantăm calitatea impecabilă a materialului nostru, însă, având în vedere condițiile variate de pe șantier, nu oferim garanție pentru procedurile de lucru aplicate.

DURATĂ DE DEPOZITARE:
aprox. 12 luni. A se depozita ferit de îngheţ.

CONSUM:
Consumul depinde de forma dalelor şi lăţimea rostului. 350 ml ajung pentru circa 15-20 m².

CONŢINUT:
350 ml.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
87527 Sonthofen, Germania
Judecătoria Kempten HRB 554
09/2026
☎+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de