

FIȘA TEHNICĂ CARTUS FILTRANT 15" FILTRARE MULTIPLA QUICK CONNECT 0,15 MICRONI

1. Domeniu de utilizare

Cartusul filtrant reține impurități de până la 0,15 microni și reduce încărcătura bacteriană cu 99,9999%. Elimina poluanți, clor, alte gusturi și mirosuri neplăcute. Cartusul filtrant este de unică folosință.

Este nevoie ca apa să fie lăsată să curgă prin cartus minim 5 minute înainte de prima utilizare pentru a asigura o curățare și activare corespunzătoare a cartusului filtrant.

În situația în care se pot produce depășiri ale presiunii maxime este obligatorie montarea unui regulator de presiune în amonte de filtru.

2. Caracteristici tehnice

AQUA08000016015 CARTUS FILTR 15" FILTRARE MULTIPLA QUICK CONNECT 0,15MICRONI		
Dimensiuni de gabarit ØxH	[mm]	79x385
Masa	[kg]	0.537
Presiunea maximă de funcționare	[bar]	7
Temperatura de funcționare	[°C]	3÷30
Poziție de montaj		verticală
Volum apă ce poate fi tratată/filtrată	[l]	10.000*

*volumul de apă tratat cu un debit de 300l/h pentru o concentrație de clor de 1mg/l



Păstrează sărurile și mineralele naturale.



Reduce gustul și mirosul de clor.



Reduce riscul dezvoltării microbiologice.



Retine 99.9999% din încărcătura bacteriană.



Elimină microplasticul, rugină, malul și particulele mai mari de 0.15 microni.

Nu se vor folosi cartușe care prezintă lovituri sau fisuri datorate transportului sau depozitării neconforme, cartușe care sunt murdare, mușcate, sau care prezintă schimbarea culorii, care au miros, etc.

Cartusul filtrant se va înlocui la fiecare 12 luni sau la fiecare 6 luni dacă limita de utilizare a fost depășită sau dacă debitul scade sub cel specificat de producător. După perioade lungi de neutilizare (3-4 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit).

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Cartusul se livrează infoliat individual.
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neîncălzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricărui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.
- Cartusele se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.
- Produsul trebuie să fie depozitat în incintă uscată și bine ventilată, protejat împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.
- Păstrați produsul în ambalajul original la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 10 ÷ 35 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la 45÷65%, la o distanță de cel puțin 1m față de surse de căldură.

4. Garanție

Cartusul filtrant se va înlocui la fiecare 12 luni sau la fiecare 6 luni dacă limita de utilizare a fost depășită sau dacă debitul scade sub cel specificat de producător. După perioade lungi de neutilizare (3-4 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit).

Data de fabricație a cartuselor: a se vedea pe etichetă.

Garanția se acordă pe baza certificatului de garanție completat și pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură fiscală).

Cazurile neacoperite de aceasta sunt reglementate de legea cu privire la protecția drepturilor consumatorilor.

5. Punere în operă

Sunt proiectate pentru utilizare în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive sau acțiunea directă a luminii soarelui.

Efficiența filtrării este influențată de calitatea apei de intrare și se poate modifica în timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigură microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscută.

Se montează NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.