Suport telescopic pentru gips-carton STE cu mâner cu pompă



- Rezistență de până la maximum 3.500 N / 350 kg / 770 lbs atunci când tija telescopică este complet retrasă
- Construcție extrem de stabilă datorită țevilor din oțel foarte rezistente și suprafețelor de contact antiderapante din TPU (9 x 7 cm)
- Se poate manevra cu o singură mână datorită mânerului din plastic cu două componente, prevăzut cu mecanism de pompare
- Buton de glisare rapidă pentru extinderea și retragerea rapidă a tijei telescopice
- Forță de prindere reglabilă prin rotirea suportului de pe mâner
- Utilizare posibilă și pe pante datorită suprafețelor de contact pivotabile continuu de la -45° la +45°
- STE150, STE250, STE300, STE370: certificate GS pentru calitate și siguranță
- Sistem de țevi format dintr-o țeavă interioară cu diametrul de Ø28 mm și o țeavă exterioară cu diametrul de Ø32 mm



Avantajele dumneavoastră pe scurt:

Fixare extrem de sigură

Suportul garantează o fixare fiabilă și sigură:

- datorită designului robust, asigură o sarcină maximă de 350 kg (în funcție de dimensiunea suportului și lungimea utilizată)
- datorită suprafețelor de contact din cauciuc TPU de sus și de jos (9 x 7 cm)
- datorită sistemului antiderapant integrat în mâner

Manevrare rapidă şi precisă

Suportul poate fi reglat cu precizie în funcție de necesități și eliberat în siguranță:

- datorită fixării în trei pași: pentru a preseta suportul telescopic pentru gips-carton, apăsați butonul de eliberare și extindeți tubul telescopic interior la lungimea dorită. Reglarea fină se realizează prin apăsarea manetei pompei până când placa de susținere a suportului se așează pe piesa de lucru. Apoi rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic până când se atinge forța de susținere dorită (respectați capacitatea maximă de încărcare)
- datorită eliberării în două etape: Mai întâi rotiți suportul telescopic pentru gips-carton în sens invers acelor de ceasornic. Imediat ce nu mai există nicio forță de prindere, apăsați butonul de eliberare pentru a retrage tubul interior.

Număr de comandă	Interval de reglare	Limita de sarcină la lungimea minimă de extindere	Limita de sarcină la lungimea maximă de extindere	Conţinut	PU	Greutate
	mm	kg	kg	buc.	cant.	kg
STE55	400–550	350	350		2	1.420
STE90	575–910	350	350		2	1.800
STE150	900–1.500	350	210		2	2.290
STE250	1.450–2.500	350	160		2	3.300
STE300	1.700–3.000	350	110		2	3.800
STE370	2.070–3.700	350	65		2	4.500

Domeniu de aplicare:	■ Tâmplărie și prelucrarea lemnului ■ Construirea de bucătării și amenajarea magazinelor ■ Construirea scărilor ■ Construcția structurii de bază ■ Finisaje interioare ■ Construcții cu pereți uscați ■ Proiecte de bricolaj ■ Fixări și suporturi în timpul construcției uscate ■ Asamblare de către un singur muncitor
Accesorii:	■ Expozitor de vânzare pentru suportul telescopic pentru gips-carton ST18-D ■ Suport multifuncțional/pentru laser STE-LH ■ Suport pentru trepied de tavan STE-DS ■ Suport multifuncțional mare STE-MH-SET ■ Geantă combinată STE-BAG ■ Conector în cruce STE-CC-SET ■ Placă de susținere STE-SP35 ■ Trepied de construcție STE-BS ■ Trepied mic de șantier STE-KBS
Material / suprafață:	■ Țeavă de oțel, acoperită ■ Mâner din plastic bicomponent ■ Manetă din plastic PA6 armat ■ Suprafețele de contact ale plăcilor de presiune din plastic TPU
Instrucțiuni de întreținere:	1. Verificați produsul în mod regulat, cel puțin după zece utilizări, pentru a depista eventualele deteriorări și pentru a vă asigura că toate piesele mobile funcționează corespunzător. 2. Nu utilizați un produs deteriorat. 3. Dacă funcția de rotație a plăcilor de presiune este afectată, lubrifiați filetul șurubului filetat cu un lubrifiant disponibil în comerț.
Instrucțiuni de siguranță:	■ Citiți și respectați manualul de instrucțiuni.