



Principale

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Enclosure for power outlet
Accesorii incluse cu cofretul	2 coliere pentru cablare 1 placa pentru butoane de comanda 4 plăci pentru prize de putere 65 x 85
Descriere placa de montare	Fără placă de montaj

Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand	8
Numarul total de module de 18 mm	8
Numar de randuri orizontale	1
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Numarul de deschideri ale interfetei	4
Numar de placi	1 for push-button controls 4 for 65 x 85 power outlets
Echipament furnizat	2 wiring strap 1 plate for push-button control 4 plate for 65 x 85 power outlet
Tip de capac frontal	Transparent
Puterea disipata in W	15 W
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	7
Numar de blocuri terminale	1 with 8 outgoers
Predecesori caseta de distributie	4 x 10 mm ²

	4 x 16 mm ²
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Housing: self-extinguishing polymer
Greutate produs	2 kg
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Adancime	236 mm
Înălțime	460 mm
Adancime	160 mm
Adancime interioara	91 mm
Culoare	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Mediu

Standarde	EN 62262 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 SR EN 60529 IEC 670
Rezistenta la foc	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grad de protectie IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambianta pentru utilizare	-25...40 °C

Unitati de impachetare

Greutate colet(Lbs)	2,021 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	4,700 dm
Latimea formei de impachetare 1	2,560 dm
Lungimea formei de impachetare 1	1,680 dm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------