



Principale

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Bell

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolare	250 V
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V AC at 50 Hz
Putere consumata	5 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Module de 9 mm	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	66 mm
Greutate produs	77 g
Culoare	Gri
Terminal auxiliar de conectare	terminal tunelflexibil 1...2,5 mm ² terminal tunelrigid 1...2,5 mm ²
Lungimea de dezizolare a firului	12 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Standarde	EN/IEC 62080
Etichete privind calitatea	CE CMIM
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK04
Grad de poluare	2
Categorie de supratensiune	II

Umiditate relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambienta pentru utilizare	-10...40 °C
Temperatura de depozitare	-25...60 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	61 g
Înălțimea formei de impachetare 1	8,4 cm
Latimea formei de impachetare 1	1,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	6,6 cm

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	În curs de investigare
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------