

Fix Soft Plastic

Adeziv pentru plastic flexibil

FISA TEHNICA
RA 6

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Elastic
- Rezistent la apa si temperatura
- Lipeste sub apa

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv poliuretanic impermeabil, de calitate superioara, conceput pentru repararea materialelor flexibile.

UTILIZARI

Formeaza o imbinare puternica si elastica, rezistenta la apa, acizi diluati, baze, uleiuri, precum si la variatiile de temperatura.

Utilizarile tipice includ: reparatii ale jucariilor gonflabile, saltelelor pneumatice, pelerinelor de ploaie, prelatelor pentru autovehicule, bazinelor de inot (lipire sub apa).

SUPRAFETE

Recomandat pentru imbinarea materialelor flexibile din PVC, PU sau tesaturilor gumate.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf sau grasime.



CARACTERISTICI TEHNICE

Baza	Poliuretani dizolvati in solventi organici
Culoare	Incolor
Densitate	0,78 -0,88 g/cm ³
Timp deschis	5 minute
Intarire completa	12 ore
Rezistenta la temperatura	-30°C la +80°C

MOD DE APLICARE

Aplicati adezivul pe ambele suprafete si intindeti-l uniform. Asteptati pana la evaporarea solventilor (aprox. 5 minute la 18°C).

Presati cu putere suprafetele imbinate. Mentineti presiunea asupra elementelor pana la intarirea completa a adezivului (minim 12 ore).

Lipirea sub apa: Decupati un petic oval (dimensiunea acestuia trebuie fie cu 1 cm mai mare).

Aplicati adezivul pe petic, intindeti-l uniform si presati-l imediat pe zona care trebuie reparata. Neteziti peticul aplicat si indepartati surplusul de adeziv.

Nota: in cazul lipirii sub apa, poate surveni matuirea zonei lipite.

CURATARE

Indepartati adezivul proaspat cu solvent (verificati mai intai suprafata).

OBSERVATII

Nu utilizati adezivul pentru imbinarea/umplerea PP, PE, PTFE.

Termoactivarea adezivului reduce timpul de intarire si imbunatateste parametrii de rezistenta ai imbinarilor.

Cititi informatiile de pe eticheta si din fisa cu date de securitate a produsului.

DEPOZITARE & VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei, in ambalaj original, nedeschis.

Depozitati la temperaturi cuprinse intre 5°C si 25°C. Protejati impotriva umezelii.

AMBALARE		
ART. Nr.	CULOARE	AMBALAJ
172112370	transparent	20 ml

Informatiile continute in acest document, precum si in toate publicatiile in format hartie sau digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de compania noastra. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio eroare sau inexactitate rezultata in urma unor modificari tehnologice sau unor teste, survenita intre data emiterii documentului si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica formulele produsului. Inainte de aplicare, este recomandat ca utilizatorul sa citeasca informatiile din acest document si din alte documente conexe. De asemenea, se recomanda ca utilizatorul sa efectueze un test pentru a evalua potrivirea produsului pentru utilizarea prevazuta. Modul de aplicare, conditiile din timpul depozitarii si transportului produsului se afla in afara controlului companiei noastre, prin urmare Bostik nu isi poate asuma raspunderea pentru acestea. Toate comenzile sunt procesate in conformitate cu termenii actuali de vanzare ai companiei Bostik. Informatiile prevazute in aceasta fisa tehnica a produsului sunt furnizate cu buna credinta si nu sunt exhaustive.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

