



Ansamblu

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

General

Echipament furnizat	User manual
---------------------	-------------

Caracteristici fizice

Culoare	Bej
Adancime	14,1 cm
Inaltime	11,6 cm
Mounting preference	Lower
Greutate neta	4,2 kg
Mod de montare	Not rack-mountable
Latime	21,4 cm

Intrare

Frecventa retea	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Limite pentru tensiune la intrare	160...290 V
Tensiune de intrare	230 V

Ieșire

Putere nominala in W	1200 W
Putere max. configurabilă (wați)	1200 W
Output voltage	230 V
Putere nominala in VA	1200 VA

Conformitate

Certificari produs	C-Tick CE GOST
Standarde	EN 55024 EN 60950

Conditii de mediu

Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	5...95 %
Altitudine de functionare	0...10000 ft
Temperatura de depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativă depozitare	5...95 %
Altitudinea de depozitare	0,00...15240,00 m

Durata de functionare & baterii

Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Valoare electrolit lichid	0

Protectie la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	300 J
-----------------------------------	-------

Packing Units

Greutate colet(Lbs)	4,5 kg
Înălțimea formei de împachetare 1	17,5 cm
Lățimea formei de împachetare 1	27,3 cm
Lungimea formei de împachetare 1	20,7 cm
SCC14	10731304197932
Numar de unitati in forma de împachetare 2	4
Greutatea formei de împachetare 2	19,05 kg
Lungimea formei de împachetare 2	424,94 mm
Numar de unitati in forma de împachetare 3	64

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------