

**DILUANT ALCHIDIC PREMIUM
D510/ SF D500**

Ed.1/Rev.-

Data:16.03.2021

FISA TEHNICA

Descrierea produsului:

<u>Descriere:</u>	D510 este un amestec omogen de solvenți organici și esteri cu compoziție bine echilibrată.
<u>Utilizare:</u>	Diluantul alchidic Premium D510 se utilizează pentru reglarea consistenței specifice metodei de aplicare, unei game largi de produse alchidice. De asemenea, poate fi folosit la curățarea și degresarea suprafețelor înainte de vopsire, dar și pentru curățarea echipamentelor de lucru.
<u>Caracteristici:</u>	• asigură o fluiditate superioară fără a modifica proprietățile fizico-mecanice • degresează suprafețele suport • îmbunătățește aplicarea cu pensula • asigură uscarea optimă a peliculei de vopsea • menține luciul vopselei pe care o diluează
<u>Compatibilitate:</u>	D510 are o compatibilitate excelentă cu produsele pe bază de rășini alchidice din seriile: E8100, E8100L, E8100M, E5400, E5100 și V5100.
<u>Codificare:</u>	Codificarea produsului este proprie: D510
<u>Valabilitate în ambalaj:</u>	84 luni de la data fabricației, în condițiile respectării prevederilor de ambalare, depozitare și transport.
<u>Ambalare:</u>	Diluantul D510 se ambalează în bidoane metalice cu buson de capacitate 0.865 kg (C1L).
<u>Depozitare:</u>	În spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.
<u>Transport:</u>	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementărilor în vigoare.

CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

Tabel nr.1

Date tehnice produse:

Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
1.	Aspect	-	lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	vizual
2.	Densitate, 20°C	g/ml	0.87	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Punct de inflamabilitate	°C	32	SR EN ISO 3679:2015

Instrucțiuni de utilizare:

- se verifică dacă diluantul este compatibil cu produsul (vopsea, lac, email etc.) ce urmează a fi diluat
 - se utilizează la curățarea și degresarea suprafețelor ce urmează a fi vopsite
 - la obținerea consistenței dorite în funcție de tipul produsului și modul de aplicare (pensula, pistol etc)
- Diluantul** se adaugă în momentul folosirii produsului ce necesită diluarea, în proporția indicată de fișa tehnică a produsului respectiv. După adăugare se recomandă omogenizarea amestecului.

Date de securitate:

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Securitatea muncii:

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară.

Nota:

Toate aceste date au caracter general privind performanțele și utilizarea produsului, de aceea recomandăm testarea produsului în condițiile proprii tehnologiei de aplicare a beneficiarului. Rugăm consultați producătorul pentru lamuriri suplimentare. Datele despre produs sunt modificate o dată pe an, începând cu data prezentei emiterii.