

# Cablu în furtun din cauciuc H05RR/RN-F cf. VDE 0282-4



## Foaie de date



### Utilizare:

Pentru conectarea aparatelor electrice (aspirator, aparate de bucătărie, pistol de lipit, etc.) în condiții de solicitări mecanice reduse în gospodării, bucătării și încăperi de birouri. Nu este destinat utilizării permanente în exterior.

### Caracteristici mecanice:

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Material conductor:                                        | Cu, blank                    |
| Clasă conductor:                                           | cl.5 = cablu fin             |
| Izolație fire:                                             | Cauciuc (EPR)EI4             |
| Temperatură maximă admisă a conductorului:                 | 60°C                         |
| Material manșon:                                           | Cauciuc(CR)EM2               |
| Ignifug:                                                   | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| Temperatură exterioară max. admisă a cablului, montat fix: | -25°C -60°C                  |

|                       | H05RN-F          | H05RR-F          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Inscripționare fire:  | Culoare VDE 0293 | Culoare VDE 0293 |
| Tensiune nominală U0: | 300 V            | 300 V            |
| Tensiune nominală U:  | 500 V            | 500 V            |
| VARIANTĂ:             | rotund           | rotund           |