



Directivele 2003/11/CE, 2002/96/CE și 2002/95/CE

prin prezenta declarăm că în componentele noastre din PVC, care au fost declarate ca fiind lipsite de plumb, nu există:

plumb / compuși din plumb,
cadmiu / compuși ai cadmiului,
compuși din crom (VI),
bifenili polibromurați sau difenil eteri polibromurați,
mercur / compuși ai mercurului,
arseniu / compuși ai arseniului,
compuși ai aminei cancerogene,
beriliu / compuși ai beriliului,
dimetilformamidă,
fibre minerale artificiale,
care sunt catalogate ca fiind cancerigene,
substanțe radioactive,
seleniu / compuși ai seleniului,
parafine clorurate sau CFC

Date tehnice:

Diametru nominal în mm ² :	4,0
Rezistență R20 max. m /m (R=2 x fir):	4,95
Numărul firelor individuale:	56
Diametrul firelor individuale, max.:	0,31
Diametru exterior (valoare orientativă):	3,6
Diametru exterior, min.:	3,5
Diametru exterior, max.:	3,8
Curent nominal, în A:	32
Densitatea curentului în A / mm ² :	8
Duritate Shore:	70
Plajă de temperatură:	între -25 și +90°C
Greutate cupru kg/km:	38