

AVZ103-R104

RIGOLĂ DE EXTERIOR DE 1000 MM CU CADRU ȘI GRĂȚAR GALVANIZAT

Aplicație:

- Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru autoturisme, zone pietonale, benzi laterale pe drumuri și trotuare adiacente

Caracteristici:

- Sistem modular – posibilitate de construcție în formă de „I”, „L”, „T” sau „X”
- Sistem de îmbinare simplu fără elemente suplimentare
- Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă
- Orificii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și blocare în beton
- Grătar galvanizat – fixat pe scurgere cu ajutorul a patru șuruburi din oțel inoxidabil, dimensiunea perforațiilor 12x18 mm
- 4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm
- Racord vertical în jos de Ø110 mm
- Racordurile laterale pot fi adaptate pentru a fi folosite cu – Ø75 mm
- Construcție robustă
- Pregătite pentru utilizarea cu sifon anti-miros
- Nervuri pe toată suprafața pentru fixare puternică în beton
- Acces facil la scurgere – ușor de curățat
- Flanșă verticală din metal care întărește și consolidează rigola
- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice

Standarde:

EN 1433

Parametrii tehnici:

Clasa de sarcină – C250	25000 kg
-------------------------	----------

Conținutul pachetului:

- Rigolă cu margine metalică
- Distanțiere pentru instalare 2 buc
- Grătar galvanizat: sudat – clasa de sarcină C250
- Șuruburi din oțel inoxidabil pentru fixarea grătarului de scurgere, 4 piese

Informații logistice:

Greutate (buc)	8,5 kg
Dimensiuni (buc)	148x145x1015 mm
Cantitate (ambalare)	1 buc
Cantitate (palet)	60 buc

Detalii pentru comandă:

Cod	EAN
AVZ103-R104	8595580511685

