

APV3344

SIFON PARDOSEALĂ 105×105/50/75 CU GRĂȚAR DIN INOX, ÎNĂLȚĂTOR, FLANȘA METALICĂ, GULER PENTRU IZOLAȚIE SUPLEMENTARĂ, EVACUARE LATERALĂ ȘI 2 SIFOANE ANTI MIROS, UMED ȘI USCAT

Aplicație:

- Pentru interior unde va fi utilizată apa frecvent și regulat (băi) – sifon anti miros umed
- Pentru spații exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de îngheț – sifon anti miros uscat
- Pentru evacuarea apei de la nivelul pardoselii
- Acces pentru scaune cu rotile

Caracteristici:

- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Înălțător reglabil 25 – 95 mm
- Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolația băii
- Gulerul pentru izolare suplimentară
- Flanșă de etanșare din oțel inoxidabil pentru conectarea membranei de hidroizolație a băii
- Conectare directă la canalizare Ø75/50 mm
- Sifonul se poate curăța perfect, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de alegere între folosirea sifonului anti miros umed sau uscat
- Sifoanele anti miros blochează mirosurile din canalizare
- Compatibilitate cu alte componente, inclusiv cu sifoanele anti miros umed, uscat și combinat SMART
- Material: polipropilena rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice

Standarde:

EN 1253

Parametrii tehnici:

Debit (sifon anti miros umed)	46 l/min
Debit (sifon anti miros uscat)	62 l/min
Sifon anti miros umed	51 mm
Rezistența sifonului la presiune	480 Pa
Clasa de sarcină – K3	300 kg

Conținutul pachetului:

- Corpul sifonului cu evacuare de Ø50/75 mm
- Înălțător 105×105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Sifon anti miros umed
- Sifon anti miros uscat
- Flanșă din oțel inoxidabil + set de asamblare
- Guler de izolație suplimentar Ø105 mm
- Kit de etanșare

Informații tehnice:

Greutate (buc)	1,2452 kg
Dimensiuni (buc)	355×235×135 mm
Cantitate (ambalare)	8 buc
Cantitate (palet)	128 buc

Detalii pentru comandă:

Cod	EAN
APV3344	8595580518516

