



DWE4157

Polizor unghiular 125mm cu comutator glisant

Avantaje

- Carcasa cu circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie superioara
- Comutator cu sistem de protectie "No-volt release" ce previne repornirea accidentala a polizorului cand comutatorul este blocat in pozitia Pornit. Comutatorul trebuie resetat in mod intentionat pentru a permite repornirea polizorului dupa o pana de curent.
- Designul nou al suportului de perii cu arc independent sporeste durata de viata a perilor
- Sistemul de pornire lenta reduce miscarea uneltei si ofera mai mult control utilizatorului.
- Cutia de transmisie cu profil redus pentru acces usor in zonele inguste
- Rasina care acopera complet bobina statorului creste durata de viata a motorului
- Periile cu decuplare automata protejeaza rotorul sa nu fie deteriorat rezultand o durabilitate mai mare a motorului
- Constructie 100% pe rulmenti radiali cu bile pentru eficienta si durabilitate
- Sistemul de blocare a axului situat in partea superioara permite debitarea la capacitate maxima
- Motorul este protejat impotriva particulelor abrazive pentru o durabilitate mai mare

Dotare standard

- Aparatoare cu reglare rapida
- Maner lateral multi-pozitional
- Flansa interioara si exterioara de prindere a discului
- Cheie fixa pentru schimbarea discului

Conditii de acordare a garantiei

- Garantie Europeana DEWALT SE 3 ani (supusa inregistrarii MyDEWALT)

Specificatii

Putere nominala

900 W

Specificatii	
Turatie in gol	11800 rpm
Diametrul maxim al discului	125 mm
Sistem de prindere	M14
Greutate	2.05 kg
Lungime	270 mm
Inaltime	80 mm
Vibratie mana/ brat - polizare	11 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibratii)	6.8 m/s ²
Vibratie mana/ brat - slefuire	1.5 m/s ²
Aproximativ K 2 (Vibratii)	1.5 m/s ²
Intensitate sonora	90 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	5 dB(A)
Intensitate acustica	101 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	5 dB(A)
Continutul chimic al acumulatorilor	
Tensiune	
Capacitate acumulator	
Putere debitata	