

PRODUCȚIE STINGĂTOARE DE INCENDIU OMOLOGATE ȘI CERTIFICATE

www.emme-italia.com

info@emme-italia.com

FIȘĂ TEHNICĂ STINGĂTOR DE INCENDIU

Denumire: Stingător de incendiu portabil presurizat permanent cu pulbere 6 Kg Map 20%, clasa de incendiu 34A 233 BC

Producător:

Emme Antincendio S.R.L.

Str. del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italia

Responsabilul de proiect: Parlante Mattia Tel 003905751886892

e-mail: mattia.parlante@emme-italia.com

Proprietarul Emme Anincendio S.R.L.

Milli Barbara

Identificare:

Denumire / număr identificare al modelului de stingător de incendiu: M6 EXPO / 1855_4

Recipientul principal:

- Oțel DC01
- Ansamblu acționare M30x1,5
- Sistem de supape tip: supape Pushbutton M30x1,5
- furtun PVC cu duză Fe/PVC Ø 5

Descriere:

Stingător de incendiu portabil presurizat permanent cu pulbere Map 20%, cu aer comprimat.

- Încărcătura nominală: 6 kg
- rezervorul: corp sudat din 3 bucăți
- ansamblu de supape

Standarde de referință: EN 3/7-2005

Denumire familie: M6 EXPO

Date tehnice

Corp:

Marcaj CE conform Directivei 97/23/CE „PED”

Proiect nr. EP_PF_06_T1_1855_1_D3

- material fabricație:	DC01
- baia superioară, inferioară și învelișul:	DC01
- colier ansamblu acționare M30x1,5	DC01
- Diametru exterior	160 mm
- înălțimea rezervorului:	410 ± 2 mm
- grosimea peretelui corpului	> 1,33 mm
- forma superioară:	sferic
- grosimea fundului	> 1,89 mm
- procedeu de sudură	MIG
- grosimea capacului	> 1,23 mm
- tratament suprafață	sablare și acoperire cu pulbere Red RAL3000 cu rășină epoxidică de 80 microni

Ansamblul de supape

Marcaj CE conform Directivei 97/23/CE „PED”

Proiect nr. EP_PF_06_T1_1855_1_D5

- | | |
|--|-----------|
| - material corp | CuZn40Pb2 |
| - Model buton M30x1,5 cu pâlnie extintoare din PVC | |

Observație: Dacă grupul de control este prevăzut cu supapă de siguranță, aceasta este reglată la 24 ± 2 bar standard

Agent de stingere

Tip chimic uscat	A B C
Furnizor:	Rhul saul alții echivalent
Denumire comercială	EMME POWDER 20
compoziție:	
- Monofosfat de amoniu	21% ± 1,5
- Sulfat de amoniu	74% ± 3
- Aditivi	4,5% ± 2

Observație: Proprietățile chimice sunt cele din certificatele producătorului conform EN 615

Manometru

Proiect nr. EP_PF_06_T1_1855_D10

- Materialul cutiei CuZnPb2
- Diametre Ø 23 mm

Furtun

Proiect nr. EP_PF_06_T1_1855_D8

Model 1858 sau 1858 o

- material PVC
- diametru exterior Ø 19 mm
- lungime 520 mm
- pâlnie Fe/PVC
- diametru interior Ø 10 mm

Utilizare

Clasa de incendiu	34A 233BC
Domeniul de temperatură pentru utilizare:	min -30°C max +60°C
Presiunea proiectată și operațională	bar
Presiunea nominală: la +20°C	15
Maxim la +60°C	18,5
Minim la -30°C	10,5
Testul de presiune rezervor PT:	30
Presiune de explozie	> 55
Timp de purjare	15,5 sec

Data: 21/08/2014