

Fișa tehnică



Vopsea bicomponentă pentru faianță

- ✓ **capacitate înaltă de rezistență la uzură datorită sistemului din 2 componente**
- ✓ **capacitate ridicată de acoperire**
- ✓ **aderență foarte bună**

Proprietăți

Vopseaua pentru faianță bicomponentă Hornbach este o vopsea decorativă care conține două componente și este recomandată decorării plăcilor de faianță cu suprafață glazurată ca de exemplu cele din bucătărie, baie, WC etc., de la interior. Produsul este simplu de utilizat, este foarte aderent și este rezistent la lovituri și șocuri. Vopseaua pentru faianță bicomponentă poate fi nuanțată individual în centrul de mixare Hornbach! Vă rugăm să aveți în vedere: nu este recomandată pentru blaturi de lucru, podele, căzi de baie sau duș și chiuvete.

Destinație

Pentru interior.

Ideal pentru: vopsire pentru renovarea plăcilor de faianță glazurate, din bucătărie, baie, WC etc.

Ton de culoare

Trebuie nuanțat la centrul de amestecare a vopselei Hornbach!

Indice de strălucire

Lucioasă

Conținut

Vopsea pe bază de acrilat, dioxid de titan, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 40 g/l. Valoarea limită UE este de max. 130 g/l (categoria A/j începând cu 2010).

GIS-Code

-

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

-

Diluant

Apă. Aplicați nediluat. Gata preparat. Pentru pulverizare adăugați apă corespunzător unei vâscozități de pulverizare.

Ductibilitate

750 ml este suficient pentru cca. 7,5 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 %. Poate fi revopsită după 6 ore. Complet uscată și solcificabilă după 7 zile. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Pensule de vopsea și rolă de tip burete, pentru vopsele pe bază de apă.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Suprafețele plăcilor de faianță și rosturile trebuie curățate, înainte de prima aplicare, cu o lavetă abrazivă umezită în apă caldă și o cantitate mică de detergent lichid. Substratul trebuie să fie lipsit de impurități. Lăsați suprafața să se usuce după ce a fost curățată și apoi aplicați vopsea. Siliconul din rosturi trebuie îndepărtat complet înainte de vopsire și reînțesit după vopsire. **Vă rugăm să aveți în vedere:** în cazul vopselei pentru faianță bicomponente și a întăritorului pentru acoperire (20 ml) Hornbach este vorba de un sistem de 2 componente; întăritorul este inclus în pachet (vezi capacul din material plastic de pe recipient)! Ambele componente trebuie utilizate împreună pentru a asigura capacitatea ridicată de rezistență la uzură. Pentru aceasta se amestecă bine întăritorul cu o tijă de malaxare în vopseaua pentru faianță bicomponentă pe timp de două minute. Vopseaua pentru faianță bicomponentă trebuie prelucrată în timp de 24 ore după amestecare. Aplicați vopseaua preparată, cu o rolă, uniform și nediluată. Este necesar și al 2-lea strat de vopsea iar timpul de așteptare dintre aplicări este de 6 ore. Rezistența completă a suprafeței este obținută după 7 zile. Trebuie evitate în această perioadă solicitările mecanice ale suprafețelor precum și stropirea cu apă. **Vă rugăm să aveți în vedere:** în cazul suprafețelor cu structură precum și unui plan reliefat al rosturilor este posibil un consum mai ridicat de vopsea. **Indicații utile pentru un strat frumos vopsit:** 1. Vopsiți prima dată rosturile cu o pensulă de vopsea (pensule pentru vopsele diluabile cu apă), 2. Vopsiți în suprafețe parțiale de cca 4 x 4 plăcile de faianță, 3. Aplicați vopseaua cu rolă de tip burete (pentru vopsele pe bază de apă) și aplicați-o în „cruce“.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil. La utilizarea mai multor găleți de vopsea, aveți în vedere să utilizați aceeași serie de fabricație.

Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.
Pentru pulverizare utilizați filtrul Kombi A2/P2. Pentru șlefuire utilizați filtrul de praf P2.
Evitați să inspirați praful/ceata.
Purtați echipament de protecție respiratorie.
În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.
Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.
Continuați să clătiți.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



P303 + P352 În caz de contact cu pielea (sau parul): spalați cu multa apa si sapun.
P273 Evitați dispersarea în mediu.

Eliminarea deșeurilor

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Întaritor pentru acoperire

Atenție: se folosește doar în combinație cu prima componentă (a lacului pentru faianță)!

Indicații de siguranță: P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

Eliminarea deșeurilor: P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.