

Aparat de sudura cu sarma tubulara (fara gaz)

MIKROMIG

PREZENTARE PRODUS

MIKROMIG este un aparat de sudura cu sarma tubulara.



CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare	50/60 Hz	230V
Putere absorbita	kVA/60%	1,2
Tensiunea in gol	V	17-23,5
Curentul de sudura	A	35-95
Trepte de putere		2
Durata activa	20%	95 A
Durata activa	100%	35 A
Bobina de sarma	Ø 100 mm	0,1 Kg
Diametrul sarnei tubulare	mm	Ø 0,8-0,9
Clasa de izolatie		H
Grad de protectie		IP21
		
Ambalaj		
Volum	m3	0,033
Dimensiuni	(L / W / H) mm	400x365x220
Greutate	kg	15,2 Kg

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- ventilat forțat;
- compact

Accesorii incluse



Aparatul este echipat cu accesorii standard pentru sudura cu sarma tubulara :

- cablu de sudură cu clește de masa ;
- torta pentru sudarea cu sarma tubulara ;
- cablu de alimentare;
- mască de sudură;
- bobina de sarma ;

APLICAȚII

- sudarea cu arc electric cu sarma tubulara.