

Masca sudura reglabila, cu cristale lichide

MSC-ALL

Prezentare produs:

Masca de sudura automata MSC-ALL este proiectata pentru a creste confortul si nivelul de siguranta la sudura cu electrod invelit, MIG-MAG si lucrari de polizare. Un buton pozitionat in exterior, permite reglarea usoara a gradului de inchidere de la 9 la 13 DIN. Alimentarea se face cu ajutorul celulelor solare si a bateriilor interschimbabile CR2032. Aceasta masca este ideala pentru aplicatii de uz general.

Caracteristici tehnice:

- | | |
|--|---|
| • Clasa optica: | 1/2/1/2; |
| • Dimensiuni filtru [mm]: | 110X90X9; |
| • Zona vizuala [mm]: | 90X35; |
| • Senzori de lumina: | 2 senzori; |
| • Stare luminoasa: | 4 DIN; |
| • Stare intunecata (clasa filtru): | 9-13 reglabila din exterior; |
| • Functionare: | automata, pornit/oprit; |
| • Sensibilitate: | reglabila continuu, scazuta-ridicata; |
| • Alimentare: | celula solara, baterie interschimbabila CR2032; |
| • Timp de comutare de la starea intunecata la cea luminoasa: | 0.1-1 secunde; |
| • Timp de comutare de la starea luminoasa la cea intunecata: | 1/5000 secunde; |
| • Temperatura de lucru: | -5/+55°C; |
| • Sudare MMA: | DA; |
| • Sudare MIG/MAG: | DA; |
| • Sudare TIG: | NU; |
| • Polizare: | DA; |
| • Conformitate CE: | EN379 EN175. |



Caracteristici constructive:

Filtru automat – creste eficienta si precizia, mentinand cel mai inalt nivel de protectie;

Utilizare simpla – elementele optice de precizie combinate cu cele electronice din gama de varf, va permit obtinerea celor mai bune rezultate la sudura;

Greutate redusa, cu acoperire pe intreaga zona a fetei – pentru a va proteja de stropii de sudura;

Rezistenta la impact;

Reglabila – pentru confort maxim in toate conditiile de lucru.

Garantie:

Accesoriiile nu intra sub incidenta garantiei.

Service in garantie si post-garantie prin CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.