CLEANING

DEGREASER

MATERIAL

DEGRESANTUL MASTON este o soluție foarte puternică de îndepărtare a grăsimii cu uscare rapidă. Îndepărtează eficient grăsimea, uleiul, lichidul de frână, lubrifianții, gudronul, adezivii și murdăria din motoare, mașinării, unelte, lanțuri, de pe suprafețe dure și de metal. Se poate folosi, de asemenea, pentru curățarea suprafețelor de frână și de ambreiaj. Fiți atenți deoarece produsul poate deteriora componentele de plastic și de cauciuc. A se agita înainte de utilizare.

LIANT:
Pe bază de solvent

REZISTENȚĂ LA DEPOZITARE: 60 de luni

CONȚINUT EU VOC: VOC 638 g/l

MĂRIME: 400 ml

CANTITATE VÂNDUTĂ: 6 buc

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

SPRAY DEGREASER 400 ML

ART NR 400006-EU **BAR CODE** 6412490036362

ALL LANGUAGES

SPRAY DEGREASER 400 ML

ART NR 400006 **BAR CODE** 6412494000062



DANGER

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

Lemn


Piatră



Plastic - posibil doar cu grunduire plastică

Sticlă

Carton

Coșuri de nuiele și paie uscate


Metal


Polistiren

DOMENIUL DE UTILIZARE

Doar la interior

Poate fi aplicat și la exterior

SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť

ALTE PROPRIETĂȚI

Acoperire

Lățime ajustabilă a capului de pulverizare

Uscare rapidă

Fără scurgere a vopselei

Protecție anticorozivă

Se aplică direct pe rugină

Putere de acoperire ridicată

Adezivitate puternică

Duritate ridicată

Flexibil

Șlefuibil

Rezistent la benzină

Rezistent la intemperii

Rezistent la UV

Rezistent la căldură

Rezistent la zgârieturi

Fără miros

Ușor de curățat

Se desprinde ușor

Rezistent la loviturii mecanice

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB

Indepărtați rugina

Curățați suprafața pe care doriți să aplicați

Grunduiți

PULVERIZAREA

Agitați timp de 3 minute

Agitați 3 min. răsturnând cu susul în jos

Distanța de pulverizare: 15 cm



Distanța de pulverizare: 15 cm


Pulverizați în formă de cruce

Timpul de uscare între straturi este de 5 minute

Vopsiți peste stratul pulverizat doar cu acril



Se recomandă a se pulveriza în două straturi

După 2-3 ore se uniformizează

2K nu este potrivit pe vopsea alchidică

Curățați duza

CURĂȚAREA

Curățați mai întâi capul pulverizator

Folosiți acetonă pentru curățare

Ștergeți cu cârpa îmbibată în acetonă capul pulverizator

Curățați mai întâi capul pulverizator

TIMP DE USCARE

Stratul poate fi atins după 15 minute, la temperatura de peste 20 de grade Celsius

Rezistent la zgârieturi după 24 de ore, la temperatura de peste 20 de grade Celsius



Pentru a se întări trebuie să fie încălzit la o temperatură de peste 200 grade Celsius, timp de 30 de minute

Complet uscată în 7 zile

MATERIAL DE LIPIRE



Lac acrilic cu bază solvent

Cauciuc cu bază solvent

Lac alchidic cu bază de apă

2 - componente pe bază de solvent