



Soluție de protecție la pătare pentru mozaic

Agent de impregnare hidrofug și oleofug

PRODUS:

Agent de impregnare hidrofug și oleofug pentru protecția de durată a gresiei porțelante și a ceramicii neglazurate. Protejează suprafața împotriva pătrunderii apei, uleiului, grăsimii și murdăriei, la cel mai înalt nivel. În cazul în care efectul se diminuează, se va re-impregna suprafața curată. Invizibil. Transpirabil. Pentru interior și exterior.

MOD DE UTILIZARE:

Aplicați în principal pe o suprafață de probă și testați. Deconectați încălzirea prin pardoseală cu 12 ore înainte de tratarea acesteia. A se agita înainte de utilizare. Aplicați, cu ajutorul unei lavete care nu lasă scame, un singur strat omogen pe suprafața uscată (timpul de uscare pentru montajul cu adeziv este de cel puțin 2 săptămâni și pentru montajul cu mortar de cel puțin 4 săptămâni) și curat (fără urme de grăsimi, ulei, praf etc.). Materialul neresorbit după ca. 60 de minute va fi îndepărtat. Pavajul uscat este practicabil după aproximativ 6 ore, respectiv este protejat după 48 ore.

SUPRAFEȚE LUSTRUITE:

Urmele uscate se vor dizolva după cel puțin 24 de ore cu ajutorul unei lavete umezite în dizolvant de curățare și se vor îndepărta apoi prin frecare cu o lavetă uscată.

INDICAȚII:

Pericol. Benzină nafta grea (petrol), hidrotrată. H226 Lichid și vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolență sau amețelă. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform regulamentelor locale.

DURATĂ DE DEPOZITARE:

aprox. 36 de luni. Închideți imediat ambalajele parțial rupte.

CONSUM:

1 litru este suficient pentru aproximativ 30-50 m², în funcție de capacitatea de absorbție.

CONȚINUT:

0,5 L, 1 L.

Noi asigurăm garanția pentru compoziția ireproșabilă a materialului nostru, dar nu preluăm răspunderea modului de aplicare al acestuia, datorită varietății modurilor de lucru pe șantier. Aplicați în principal pe o suprafață de probă și testați.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
87527 Sonthofen

Director general: Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler • Judecătoria Kempten HRB 554
04/2020
+49 8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

ALPINCHEMIE
REINIGEN • SCHÜTZEN • PFLEGEN

